

## 46寸5.3mm超窄拼缝液晶拼接屏

产品名称	46寸5.3mm超窄拼缝液晶拼接屏
公司名称	深圳保诚显示技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:三星 型号:BC-GF460P-G 亮度:700cd/m2
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭社区新和大道48号安达通大厦318
联系电话	13823762058

## 产品详情

技术参数：		
型号：bc-gf460p-g(三星)		
液晶面板	屏幕尺寸	46英寸
	分辨率	1920*1080
	屏幕高宽比	16:9
	亮度	700cd/m <sup>2</sup>
	对比度	4500:1
	可视角度 (h/v)	178 °

	响应时间	8ms
	色彩	16.7m
	点间距	0.17675*0.53025mm
	像素点距	0.53025*0.53025mm
接口类型	复合视频/ ( av )	bncx1 ( 输入 )
	复合视频/ ( av )	bncx2 ( 输出 )
	vga	1
	dvi	1
	hdmi	1
整机尺寸	双边拼缝	5.3mm
	外形尺寸	1021.98mm*576.57mm*100mm
	显示区域	1018.08mm*572.67mm
控制方式	显示控制	rs232 ( 串口 )
	温度控制	45 ° , 风扇启动 ; 45 ° , 风扇关闭
供电方式	电源输入	110v~240v ac
额定功率	整机功耗	220w
	待机功耗	3w

整机重量	净重（整机）	19kg
	毛重（含包装）	24kg
安装方式	五金壁挂	挂墙式
	落地机柜	落地式
	落地支架	
	前维护支架	挂墙式、落地式
运行环境	工作温度	0 -50
	工作湿度	20%-80%
	使用寿命	60000小时

**功能特性：**

- a、专业级液晶面板和组件满足长时间不间断使用
- b、独有的ips原装did液晶拼接显示屏
- c、丰富的输入输出接口，可接电脑和各种视频设备
- d、全新的“超宽视角延展技术”（s—pva&s—ips），178度视角，可全方位观看
- e、具有3d梳状滤波器，动态降噪技术.并具有边框补偿功能，高度还原真实画面
- f、采用ips独特的did屏，既可横向放置，也可纵向放置
- g、更有“自动恒温”功能，可自动检测内部温度的高低，从而启动风扇降低内部温度
- h、超长寿命（6万小时），运行稳定，没有任何灼伤、损伤，维护成本低

**服务质量：**

### 控制方便、开放协议

我公司自主开发软件，通过rs232串口控制，软件采用全中文、图像化界面设计，通过简单的鼠标、键盘操作即可方便地对拼接屏进行各类的控制和各项参数的调整;软件拥有国家计算机软件著作权证书;并且我司可免费提供rs232串口控制协议，方便用户灵活采用第三方控制系统组建大屏拼接墙或其它显示应用。

### 耐高温、防尘性能好

采用了耐高温和防尘设计，具有耐高温、防尘性能好的特点，更适合较恶劣环境情况下的拼接显示。并且拼接屏可选工业散热风扇设计、降低整机温度，提高整机可靠性,支持7x24小时持续工作。

### 品质保证、超长质保

拼接屏采用高速嵌入式结构的产品，由于高度集成，所以需要更高的质量保障，本公司提供项目验收后12个月的无偿维修服务的质保期，质保内免费技术支持服务和软件免费升级服务，产品故障免费保修，用户可更加放心使用。

<http://www.bcpjxs.com>