

煤矿高效无声破碎剂一吨多少钱

产品名称	煤矿高效无声破碎剂一吨多少钱
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hscA 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号
联系电话	13088729353

产品详情

煤矿高效无声破碎剂一吨多少钱

无声破碎剂、静态膨胀剂、无声裂石剂,

甘肃宇鸿建材有限公司主页：

静力破碎剂<http://www.gsyuhong.com/>

桑先生：13088729353 18919111466 QQ：1107524041

公司主营产品：无声破碎剂(又名静裂剂、碎石剂、静态破碎剂、破石剂、裂石剂、无声膨胀剂)；混凝土脱模剂；混凝土养护剂，混凝土膨胀剂，脱模漆，速凝剂，早强剂，泵送剂，复合防水剂，界面处理剂，无收缩灌浆料，瓷砖胶，等外加剂

宇鸿静态破碎剂的原理及特点

宇鸿静态破碎剂是一种以硅酸盐及生石灰为主体的能使岩石破裂的粉状工程施工材料。（又名静态破碎剂、静力破碎剂、静态破石剂、无声炸破碎、膨胀破碎剂、破石剂、裂石剂、破碎剂等），主要用于土木工程、混凝土构筑物拆除、岩石的无声破碎及松动及大理石、花岗石等珍贵岩石切割开采等。

静bao破石应用原理是：静态破碎剂在钻孔内,由于自身膨胀反应,产生以孔为中心向四周孔壁作用的压应力。在自由面的作用下压应力转化为剪切和拉应力,而岩石的抗拉剪应力只是抗压应力的十分之一左右,因此使岩石胀裂、产生裂缝,再用风镐解小、破除达到开挖目的。和普通破石技术相比,无声破碎技术

具有安全、无噪音、无震动、无飞石、无粉尘pao烟，无污染，不影响周边环境等优点。

宇鸿静态破石剂使用方法

1、预先打孔，用户可根据被破物的材质、结构、形状和破碎要求等因素(参看表B)，设计不同的孔径、孔距、孔深等，被破碎的物体必须有1-2个以上的自由面，打孔时应在自由面的一面打孔，使物体开裂不受外力阻碍。用空压机等设备按所需的型状打孔。打好的孔内不能有水和杂物。煤矿高效无声破碎剂一吨多少钱

被破物

孔径 (mm)

孔距 (cm)

孔深

使用量(kg/立方米)

砂石

38 - 45

40 - 50

0.8 H

孔径为38 - 45mm时，

每米孔可装2.5Kg左右

一面切割8-10二面切割10-20三面切割20-30

大理石

38 - 45

10 - 25

0.9 H

花岗岩

10 - 15

混凝土

15 - 30

0.8 H

钢筋混凝土

2、搅拌与充填：按HSCA重量比为25-30%的水倒入容器中，然后加入HSCA进行搅拌，搅成稀泥状，能流动而不是太稀，按照少拌快装的原则，搅拌均匀后灌入预先打好的孔内，孔内不能留空隙。从搅拌到把产品倒入孔内不能超过4分钟，否则影响开裂时间。水平钻孔装破碎和快速破碎时，按破石剂加水10—15在容器内拌成稠泥状，能捏成团，搓成条塞入预先打好的孔内用物层层捣实、中间不能留空隙，要装密实，同样要少拌快搅，从搅拌到装入孔内不能超过5分钟。时间过长将影响开裂时间，已发酵烫手膨胀的不能再装，否则不能使被破物开裂，一年四季均用凉水进行搅拌，切勿用热水，不然可能造成本产品失去效力。待裂纹出现后，可向钻孔上喷洒少量开水可使裂缝增大。垂直的孔口灌满不必堵塞，水平或倾斜度小的孔要堵塞孔口，以免浆体流出，如遇雨、雪天孔口要隔离雨水，冬季不必进行任何防护。煤矿高效无声破碎剂一吨多少钱

宇鸿静态破石剂注意事项

- 1、为安全起见，施工时操作人员必须戴防护镜，头要偏离孔口，更不能用眼睛直视孔口，以防喷浆，伤害眼睛。刚打好的孔或气温高时装破碎最易喷浆，更要注意安全。操作完毕，立即离开现场，直到被破物开裂前，被破物附近不能有人畜和贵重物品，保证现场安全，以防发生意外事故。
- 2、万一操作不当发生喷浆，打入未戴防护镜的眼睛内，应用清水立即反复冲洗，直到冲洗干净为止，最好滴入几滴于水中（含酸量0.1%），疗效最佳。如不及时冲洗干净可能会造成YANJIAOMO严重损害。应立即到医院就医，并告知被强碱性物质接触，PH=14。静态破石剂对皮肤有轻度腐蚀性，施工时需戴乳胶防护手套。如不戴上防护眼镜，被破物开裂前后造成的一切人畜损伤，死亡，均属于不按安全规定操作，一切后果与本公司无关。特此声明！
- 3、防潮保存，在不受潮情况下，保质期1年。
- 4、本品应轻装轻卸，防潮内袋破裂，应及时进行防潮处理。

煤矿高效无声破碎剂一吨多少钱