

HTDZ海天无线会议话筒音响系统设备批发

产品名称	HTDZ海天无线会议话筒音响系统设备批发
公司名称	武侯区禾美科技电子经营部
价格	3200.00/套
规格参数	品牌:HTDZ 型号:HT-860
公司地址	成都市一环路南三段13号办公楼2楼16号
联系电话	028-85568168 15928191558

产品详情

四川成都HTDZ海天HT-860会议无线话筒音响设备批发安装

四川禾音美科技有限公司主要销售专业舞台灯光音响设备、调音台、功放、话筒等音频周边设备、会议系统、公共广播、体育场馆、家庭影院等音响扩声等监控安防系统设计安装维护及设备租赁批发，欢迎广大用户朋友来电咨询，交流相关技术经验！

使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。

集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。

采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。

采用音频压缩—扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。

设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。

接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。

多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。

选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。

空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围50米。

HT-860接收机

载波频率：550-980MHz（可调）

电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用）

直流输入电压：DC12.8V 1500mA

消耗功率：13W

S/N信噪比：105dB

T.H.D失真：< 0.5%

频率响应：40Hz-18KHz

HT-860发射机

载波频率：550-980MHz（可调）

发射功率：高功率档：10dBm，低功率档：5dBm

输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪输入（内供电）LINE IN音频线路输入

调制方式：FM

最大调制度：± 45KHz

高次谐波：低于主波基准60dB以上

使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池）

连续使用时间：8小时