

TTPZ金属覆面防水卷材

产品名称	TTPZ金属覆面防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	5.30/平方米
规格参数	
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品简介

TTPZ金属覆面防水卷材是我公司推出的一种经济、实用、环保型新材料。采用聚酯复合膜（镀铝、铝塑复合）为表面材料，覆以橡胶改性沥青及隔离材料组成，用水泥浆粘贴。可在潮湿基面上施工，对基面要求低，具有粘结强度高、粘结效果好、不窜水等特点。

二、产品特点

- 1、TTPZ金属覆面防水卷材超强的粘结性能，与基层完美结合。
- 2、采用水泥浆粘结，安全环保。
- 3、无窜水现象发生，即使刺破，也不容易渗漏点，维修方便。
- 4、施工简单化，操作方便。
- 5、性价比较优，使用范围广。

三、适用范围

- (1)、各类地下工程的防水抗渗，如地下室、人防工程、地铁等防水工程。
- (2)、工业与民用建筑的屋面及外墙防水工程。
- (3)、对潮气颇为敏感的粮库、电子车间等的防潮、防水工程。
- (4)、沿海地区有海水腐蚀和较大结构变形部位的防水防腐工程。

四、包装、储存与运输

- 1、运输与储存时，不同类型，规格的产品应分别堆放，不应混杂。
- 2、避免日晒雨淋，注意通风。
- 3、存储的温度不应高于45 。
- 4、卷材平放存储时码放高度不超过五层，立放存储时单层堆放。
- 5、运输时防止倾斜或侧压，必须时加盖苫布。
- 6.在正常运输，贮存条件下，产品贮存期自生产之日起至少一年。

五、施工流程

湿铺法：基层处理----->水泥胶配制----->节点处理----->刮涂水泥浆----->大面积铺贴卷材----->排气滚压----->密封收头处理----->自检、验收

执行标准：GB/23457-2009

规格型号:

宽幅：1.0m 厚度：1.2mm 1.5mm 2.0mm 长度：25m 20m 15m

注：其他规格尺寸，可由供需双方协商确定。