

手动刀型泥浆闸阀、刀型排渣闸阀

产品名称	手动刀型泥浆闸阀、刀型排渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C手动刀型泥浆闸阀、刀型排渣闸阀、耐磨刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直的，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，通常为50°，楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

手动刀型泥浆闸阀、刀型排渣闸阀主要零部件材料：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
闸板	不锈钢
闸杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动刀型泥浆闸阀、刀型排渣闸阀性能规范：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa

密封试验
工作温度
适用介质

1.1 Mpa
橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动刀型泥浆闸阀、刀型排渣闸阀执行标准;

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 结构长度 structural length:
GB/T15188.2-94 法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收
testing and acceptance: GB/T13927-92 手动刀型泥浆闸阀、刀型排渣闸阀外形尺寸
单位 : mm

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	790
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680	850