

玻璃钢拉挤管

产品名称	玻璃钢拉挤管
公司名称	东莞雅日玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇四甲第二工业区
联系电话	0769-86327388 13728255204

产品详情

工艺特点

采用连续生产纤维增强塑料型材的方法。它是将纱架上的无捻玻璃纤维粗纱和其他连续增强材料、聚酯表面毡等进行树脂浸渍，然后通过保持一定截面形状的成型模具，并使其在模内固化成型后连续出模，由此而形成拉挤制品的一种自动化生产工艺。

应用范围

由于拉挤工艺的特点，其制品以其独特的优点替代传统的金属材料、木材、塑料、陶瓷等，广泛应用于化工、石油、建筑、电力、交通、市政工程等领域。

（管）管型多应用于通讯类天线罩及天线增强骨架等、手柄类铁锹或雨伞手柄等、汽车内扶手或者行李架等、其他类（如钓鱼竿、跳高撑杆、箭、曲棍球棒等）

（棒）棒类多应用于玩具骨架、农场棚架、伞骨、旗杆等

（扁条及型材）型材多应用于窗帘、机械轨槽、箱包手袋增强骨架、机械配件、医疗器械配件、护栏等

产品优点

- 1.强度高：和钢材强度相近，是普通塑料的四倍，使用寿命达15年
- 2.耐腐蚀，免维护：不生锈，不需要每年做油漆，基本无维护费。
- 3.色彩多样，色泽柔和：和塑料一样，可以有多种颜色，且不掉色，便于城市色彩设计，没有反光污染。

4.轻质：比重只有钢材得1/4，便于安装施工。

5.防盗：由于玻璃钢不可回收变卖，减少了不法分子偷盗的可能。

6.可塑性：产品可塑性强，根据客户要求进行开模生产。

相关参数

纤维含量 73.5% 比重 1.9g/cm³~2.0g/cm³ 巴氏硬度 57 热变形温度 190 纵向拉伸强度 490Mpa 吸水性 <0.05%(24h) 表面电阻 >1.9 × 10¹² 体积电阻 >1.7 × 10¹² 绝缘电压 >20KV/MIN