

温度交变试验机价格 高低温实验仪高温高湿试验箱

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 温度交变试验机价格 高低温实验仪高温高湿试验箱 |
| 公司名称 | 东莞市翌昇测试设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:翌昇科技 型号:YS-225-880 |
| 公司地址 | 东莞市常平镇塘角村塘角一街150号 |
| 联系电话 | 15992811984 |

产品详情

产品特点

YS系列恒温恒湿试验箱采用原装法国泰康全封闭压缩机组，长期运转故障率极低。风道结构设计巧妙，温湿度偏差小的特点，并具有防凝露功能。

功能强

采用原装进口TEMI880温湿度控制器，控制稳定性高，系统精度高

可设置多达10000段测试程式，功能强大

PID调节，高精度温湿度控制

性能优

保温优越，降温速度快。

温湿度范围大。

可达-70 （选配）

设计合理

结构紧凑牢固运转安静低噪音。

设有多重保护装置，有效的保障设备的使用安全。

一、高低温试验箱产品规格

型号:YS-80-880L 内型尺寸:D × W × H 400 × 400 × 500

型号:YS-150-880E 内型尺寸:D × W × H 500 × 500 × 600

型号:YS-225-880S 内型尺寸:D × W × H 500 × 600 × 750

型号YS-408-880U 内型尺寸:D × W × H 600 × 700 × 800

型号:YS-1000-880Q 内型尺寸:D × W × H 1000 × 1000 × 1000

型号:YS-800-880Q 内型尺寸:D × W × H 1000 × 1000 × 800

型号:YS-1300-880U 内型尺寸: D × W × H 1000 × 1000 × 1300

性能 调温调湿方式 平衡调温调湿方式PID智能调节

温度范围 最高试验温度：+150 ；最低试验温度0/-20/-40/-60/-70

湿度范围 20% ~ 98%R · H

温度均匀度 ± 2

温度波动度 ± 0.5

湿度均匀度 ± 3%R · H

升温速率 2 /min

降温速率 1 ~ 1.5 /min

材料 内箱材料 SUS304镜面不锈钢

外壳材料 SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板

绝缘断热 聚氨酯发泡塑料复合拼装板

控制系统 加热器 镍铬合金电加热器

加湿器 不锈钢铠装加湿器

进风系统 离心风机

制冷方式 机械式单级制冷

冷却方式 风冷

制冷压缩机 原装进口全封闭压缩机（法国泰康）

制冷换热器 翅片式换热器，不锈钢钎焊板式换热器

操作界面 进口单点式控制器

运转方式 恒定运转

程序记忆容量 可记忆最后一次所设定运行温湿度值

分辨率 温度：0.01 ；湿度：0.1%R·H

输入 PT100或T型热电偶

通讯功能 R232接口/USB

标准配置 观察窗一个；测试孔一个（50/100mm）；样品架两层；箱内照明灯一个；供水箱一个；湿球用气象带一个；小脚论四个。

安全装置 超温保护，干烧保护（加湿系统）缺水保护，漏电保护，压缩机超压，过载，过流保护，风机过载保护，相序保护。

附属功能 上下限报警，自诊断，报警显示（故障原因），定时装置（自动关机）

5、其它注意事项

试验过程中打开试验箱的门，会造成箱内的温、湿度波动；在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽，可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作

高低温试验箱售后服务

1、安装调试：我司负责免费送货至客户指在地点，并派专业技术人员免费安装调试，培训2~5名操作员到会操作为止。

2、售后服务承诺：公司产品均保修两年，终身维护。若产品出现问题，在接到报修电话15分钟响应，48小时内由我司专业维修人员上门处理。