

天华供应ZS直线振动筛

产品名称	天华供应ZS直线振动筛
公司名称	新乡市天华科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天华 型号:ZS
公司地址	中国 河南省 新乡县青龙路东段
联系电话	0373-2811000 13782599931

产品详情

ZS直线振动筛简介

[ZS系列直线振动筛](#)广泛应用于冶金、建材、化工、耐火、水泥、陶瓷、粮食、食品

等各个行业中，用于对各物料不同程度的分级作业。它可用于流水线作业中，实现自动化。

ZS直线振动筛性能特点

- 1.体积小，重量轻，结构简单，安装方便，维修容易。
- 2.噪声小，耗能少，效率高，造价低。
- 3.筛分精度高，无粉尘污染，有利于环境保护。
- 4.可列换多种筛网，使用寿命长。

ZS直线振动筛工作原理

当纵向安装在筛体上的两台振动电机相对转动时，两台振动电机两端的偏心块便产生

额定激振力，其产生在横向的激振力相互抵消，其纵向的激振力通过传振体传递到整个筛面上，从而使筛面上的物料受其激振力而在筛网面上向出料口方向跳跃运动，小于筛孔的物料通过筛孔落到下层，经连续跳跃后经出料口流出，由于筛分过程合理便可将物料经ZS直线振动筛分级后，取得几种不同程度的物料完成物料的分级作业。

ZS直线振动筛技术参数表

型号

型号	筛面面积 (m ²)	筛面倾角 (°)	网孔尺寸 (mm)	处理量 (t/h)	振次	双振幅 (mm)	功率 (kW)	重量 (kg)
ZS0924	2.16	10-15	0-50	0-130	960	4-7	2x0.75	1500
2ZS0924	2x2.16			0-100		4-8	2x1.5	1700
			0-50					
			0-60					
ZS1230	3.6		0-50	180		4-8	2x2.2	2300
2ZS1230	2x3.6			150		4-7	2x2.2	2650
			0-50					
			0-30					
ZS1536	5.4		0-80	0-380		4-8	2x3.0	3400
2ZS1536	2x5.4			0-300		4-8	2x3.0	4000
			0-8					
			0-500					
ZS1540	6.0		0-120	0-400		4-9	2x3.7	4200
2ZS1540	2x6.0			0-350		4-9	2x3.7	5100
			0-120					
			0-80					