

# 分线液晶主机可燃气体报警控制器

产品名称	分线液晶主机可燃气体报警控制器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	可检测气体:可燃性气体/有毒气体 显示单位:%LEL、PPM 工作方式:长期连续工作
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

## 产品详情

分线液晶主机可燃气体报警控制器、燃气浓度气体报警器

分线数码管气体控制器采用先进的微处理器技术，灵敏度高、响应速度快、工作稳定等优点。数码管实时显示探测器检测到的气体浓度值，经过高速CPU数据处理，通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。具有高报及低报两级声光报警功能，同时可接联动设备及信号输出等功能。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单，产品整机采用模块化结构设计，便于维护。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格以电询为准)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

(产品网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/qtbjkzq/335.html>)

产品特点：

先进的微处理器技术 工作可靠稳定、测量精度高 高亮度LED数码管显示 高报及低报两级声光报警  
交流电源供电 通用性强，多种输入输出信号可供选择

本机故障自适应检测，具有较高的可靠性、维护性。维护费用低 技术参数：

通道数：分线式 可检测气体：可燃性气体/有毒气体 显示单位：%LEL、PPM

电源：220VAC 50Hz交流供电 工作方式：长期连续工作 安装方式：壁挂式安装 传输距离： 1000m  
输入信号： 1、标配三线制4-20mA模拟信号输入  
2、二线制4-20mA模拟信号输入（选配） 3、RS485总线输入（选配） 输出信号：  
1、继电器开关量输出 2、三线制4-20mA模拟信号输出（选配）  
3、二线制4-20mA模拟信号输出（选配） 使用线缆：RVV3\*1.0mm<sup>2</sup>或RVVP4\*1.0mm<sup>2</sup>  
报警点：两级报警点，可调整 显示方式：循环显示实时数据 工作温度：-10 55  
工作湿度： 90%RH 安装方式：壁挂式尺 寸：240×190×70mm 重 量： 1.6kg