压浆料厂家-远华建材

产品名称	压浆料厂家-远华建材
公司名称	西安远华新型材料有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:远华 型号:CGM-11 规格:25kg/袋
公司地址	西安经济技术开发区凤城二路天地时代广场C座2708
联系电话	181-49451847 18149451847

产品详情

本公司主营产品分为：

一、建筑灌浆
加固系列：高强无收缩灌浆料、
环氧树脂灌浆料、孔道压浆料（剂）、　支座砂浆　、道钉锚固剂　、
轨道胶泥 、高强耐磨料、耐磨地坪硬化剂。

二、修补砂浆系列：环氧修补砂浆、环氧树脂胶泥、环氧树脂砂浆、聚合物修补砂浆、聚合物修补加固砂浆。

三、环氧结构胶系列：改性环氧植筋胶、改性环氧粘钢胶、改性环氧碳纤维布胶、改性环氧灌缝胶、A6微细裂缝封闭膏　、封缝胶、石材干挂胶。

四、瓷砖粘贴及界面处理系列：陶瓷砖粘结剂、玻化砖粘结剂、大理石粘结剂、马赛克粘结剂、彩色防霉勾缝剂、J302混凝土再浇剂、303干粉界面剂、钢筋锚固剂、108建筑胶粉 。

孔道压浆剂

产品特点： 1, 流动性好,强度高,不泌水,不分层。
2, 耐久性好,系无机灌浆材料,不存在老化,对钢筋无锈蚀,耐久坚固。
3, 压浆具有饱满早强,微膨胀等特性。
4, 产品具有高充盈性,可一次性压浆施工,管道内浆体密实无孔隙。
5, 预应力钢筋不锈蚀,与混凝土粘结牢固。
6, 使用方便,现场与 水泥复配后,直接加水搅拌均匀即可使用,加水量以17-20%为宜。

产品用途： 适用于后张梁预应力管道充填压浆,地锚系统的锚固灌浆,连续壁头止漏灌浆,围幕灌浆。
适用于设备基础灌浆及梁柱接头,工程抢修和螺栓锚固。
适用于高强度钢预应力混凝土构件孔隙灌浆,道桥梁加固。 技术指标：(执行标准：JTG/TF50-2011)
流动度（s）：初始值18±4；30min值≤30。 凝结时间（h）：初凝≥4；终凝≤24。
24h自由膨胀率（%）：0-3。 抗压强度（Mpa）：7d≥35 Mpa；28d≥50 Mpa。
抗折强度（Mpa）：7d≥6.5 Mpa；28d≥10 Mpa。 24h自由泌水率（%）：0 含气量（%）：1-3
压力泌水率（%）：≤3.5 Cl离子含量（%）：≤0.06

推荐掺加量：掺加量为水泥重量的10-12%：

施工说明： 1, 预应力筋的制作,锚具,夹具等的安装,预应力的施加,压浆等应满足设计要求。 2, 拌制预应力管道压浆料水泥浆的参考加水量为17%,水灰比不宜大于30%,实际水灰比需据试验确定。在搅拌机中加入实际拌合水的80%-90% ,开动搅拌机,均匀加入全部压浆剂,边加入边搅拌,然后均匀加入全部水泥。全部粉料加入慢速搅拌2min,然后快速搅拌1min,加入剩下的10%-20%的拌合水,继续搅拌1min。
3, 压浆料自搅拌至压入孔道的延续时间,视气温情况而定,一般在30-45min范围内。
4, 压浆料在使用前和压注过程中应连续搅拌。

注意事项 压浆时浆体温度应保持在5°C-30°C之间,否则应采取措施满足条件。
预应力管道压浆料,水称量准确,并严格按确定的水灰比加水,不得随意调整加水量。

包装及贮存

本产品为牛皮纸编织袋（加内衬）包装,净重25公斤/袋。
本品须贮存于干燥通风的室内。保质期6个月。

本公司主要产品：

灌浆料；植筋胶；；耐磨料；支座砂浆；粘钢胶（灌注胶）；灌缝胶；聚合物修补砂浆；环氧树脂胶泥；环氧修补砂浆；压浆剂；压浆料；粘结剂。欢迎新老客户来电咨询。

联系电话：181-4945-1847 阴经理