# 智能管网叠压供水设备 无负压变频恒压供水设备

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 智能管网叠压供水设备<br>无负压变频恒压供水设备 |
| 公司名称 | 上海巨忠流体设备制造有限公司 |
| 价格 | 10000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:上海巨忠<br>型号:JUZ-WG |
| 公司地址 | 上海市奉贤区浦卫公路6655号 |
| 联系电话 | 021-57473516 17317241176 |

# 产品详情

无负压供水设备　系统与市政自来水管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网出现负压。
无负压供水设备三重防负压技术，高品质智能型微电脑控制，智能保护市政管网的安全。 管网叠压　设备在运行时借助市政自来水管网的压力，并在此基础上增压，与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少泵台数或降低转速而达到节能目的。 保持恒压压力　智能控制系统实时通过压力变送器检测出口压力，将检测值和设定值进行比较运算，确定水泵投入台数和变频器输出频率，以实现恒压供水的目的。　三项压力恒定措施，运用各种程序运算应对各种用水情况，防过冲，防掉压，防止压力在0.01MPa之外的压力波动。 停电不断水
供电线路停电时，系统通过旁通实现停电不断水，即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。
高度自动化　智能控制系统能实现全自动控制，具有手动/自动切换，定时轮换泵，一键调压，恒压，高低电压保护，欠相及相序保护，过载保护，过热保护，缺水保护，小流量停机保压，瞬间跳闸保护等功能。 卫生　过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造，符合国际涉水卫生规范。
物业管理方便、简单　智能化数字控制全自动运行，停电停水自动停机，来电来水自动恢复，无需专人进行管理，由于整套系统不会产生污染，因此无需麻烦的清洗工作。 节省占地面积　不需要建水池或水箱，大大节约了占地面积，房地产商可以充分利用节约的土地提高地产利用率，符合国家节约土地资源的要求。 安装简单
通过上海巨忠整体化设计，安装设备时现场只需连接进出水管，施工周期短，安装简单。 节省运行费用　设备直接与市政自来水管网串接，在原有管网压力的基础上叠加所需的压力，差多少，补多少，可充分利用管网的余压，设备比普通供水设备选型小，运行能耗低，节能效果极其显著。
一次调试，终生无忧
由技术工程师现场对监控程序进行调试，联上3G网络后便可终生享用在网监控。 设备故障，未卜先知
设备运行中一旦出现故障，便可在上位机监控软件上弹窗显示故障内容及可能造成的原因。并智能提供解决办法 国家专利，突破传统　在网监控已申请国家专利，远程控制成熟稳定
全程跟踪，智在掌握　利用移动网络进行实时监控供水设备，一切尽在掌握中。 独特优势-
创新引领行业发展 应急电路　在系统出现故障时通过应急电路来达到自动供水的目的。可设定启动压力及停止压力，水泵根据这些启动压力及停止压力来自动进行压力区间供水，为售后服务赢得宝贵的时间。 设备降噪控制技术　中央微机处理系统，输入单元采集现场各组运行数据，通过计算分析，与高性能变频器结合最大限度降低变频噪音，达到了静音模式的效果。 一键调压控制技术

通过人机界面触发一个按键，即可根据联动程序自动修改各与压力相关的参数。简单的操作交给我们的客户，复杂的后台处理与联动交给我们。从此您不再为操作麻烦而烦恼了。 三项压力恒定措施
也许您会深有感触，在淋浴时水有时会忽冷忽热，这不是淋浴器的问题，而是装在我们小区泵房内的供水设备出了问题，由于出水压力的不恒定，直接导致了忽冷忽热的现象。上海巨忠专业解决方案：三项压力绝对恒定措施，运用各种程序运算应对各种用水情况，确保压力浮动值在±0.01MPa之间。
三重防负压控制技术　前后压联合控制方式+高低峰压力补偿控制技术+真空抑制负压装置对进水压实时监测，对负压有预知及对进水有平衡补偿的功能。三重防负压技术是小区叠压持续供水的保证。