

桥梁预应力压浆料-保证质量 价格公道

产品名称	桥梁预应力压浆料-保证质量 价格公道
公司名称	西安远华新型材料有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:远华 型号:CGM-11 规格:25kg/袋
公司地址	西安经济技术开发区凤城二路天地时代广场C座 2708
联系电话	181-49451847 18149451847

产品详情

孔道压浆料剂（料）

产品介绍 陕西桥梁孔道压浆料厂家

预应力筋张拉锚固后，孔道应尽早压浆，且应在48h内完成。针对此压浆需求，预应力管道压浆料性能优越，处于全国先进水平。具有流动性好、不泌水不分层、耐久性好、预应力钢筋不锈蚀、与混凝土粘结牢固、压浆饱满早强、微膨胀高充盈，可一次性压浆施工，管道内浆体密实无空隙等特性。产品使用方便，直接加入水即可使用，符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50—2011）、《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》（TB/T3192-2008）及《预应力孔道灌浆剂》（GB/T25182-2010）标准要求。

主要特点陕西桥梁孔道压浆料厂家

- 1、流动性好，强度高，不泌水，不分层。
- 2、耐久性好，不存在老化，对钢筋无锈蚀，耐久坚固。

- 3、压浆具有饱满早强、微膨胀等特性。
- 4、产品具有高充盈性，可一次性压浆施工，管道内浆体密实无空隙。
- 5、预应力钢筋不锈蚀，与混凝土粘结牢固。
- 6、使用方便，直接加入水即可使用。

使用注意事项 陕西桥梁孔道压浆料厂家

- 1、预应力筋的制作，锚具、夹具等的安装，预应力的施加，压浆等应满足设计要求，并符合JTG/TF50—2011《公路桥涵施工技术规范》、TB/T3192-2008《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》及GB/T 25182-2010《预应力孔道灌浆剂》的规定。
- 2、拌制预应力管道压浆料水泥浆的参考水胶比为0.26~0.28，在搅拌机中加入实际拌和水的80%~90%，开动搅拌机，均匀加入全部压浆料，边加入边搅拌。全部粉料加入慢速搅拌2min，然后快速搅拌1min，加入剩下的10%~20%的拌和水，继续搅拌1min。
- 3、浆液自拌制完成至压入孔道的延续时间不宜超过40min。
- 4、浆料在使用前和压注过程中应连续搅拌，对因延迟使用所致流动度降低的水泥浆，不得通过额外加水增加其流动度。
- 5、压浆时浆体温度应保持5~30之间，否则应采取措施满足条件。
- 6、预应力管道压浆料、水称量准确，并严格按确定的水灰比加水，不得随意调整加水量。

包装与贮存

- 1、本产品采用加内衬塑料编织袋包装，净重 25 ± 1 kg/袋。
- 2、贮存于干燥通风的室内。
- 3、保质期六个月。

系列产品；孔道压浆料，孔道压浆剂，铁路标准压浆料/剂

订购热线：181-4945-1847