

甲醛检漏仪报警器系统装置

产品名称	甲醛检漏仪报警器系统装置
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:甲醛 检测原理:电化学式进口传感器 检测范围:0-100PPM
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

甲醛泄漏检测仪浓度报警器 甲醛检漏仪报警器系统装置

甲醛气体探测器可输出4~20mA标准信号，RS485_Modbus_RTU，可远距离传输，可直接进入DCS系统，探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。

甲醛气体探测器也可配套气体报警控制器使用，探测器将探测的浓度值传递给控制器，控制器进行浓度显示及浓度超标后的报警提醒，确保安全作业。甲醛气体探测器可广泛应用到各类石油、石化、化工生产装置区；市政、消防、电信、煤炭、冶金、电力、食品加工等其它存在有毒有害气体氮气的场所。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格以电询为准)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

(产品网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/ydqttcq/133.html>)

技术参数：

检测原理：电化学式进口传感器 检测气体：甲醛 检测范围：0-100PPM
采样方式：自然扩散式 测量精度：±5%FS 相应时间：30S
工作电压：DC12V~DC30V 温度：-40~65
连接线缆：分线式：RVVP3×0.75或3×1.0国标线
总线式：RVVP4×0.75或4×1.0国标线 传输距离：1000m 防爆等级：Exd CT6
安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2"

固定式甲醛气体探测器，是我公司采用先进的进口传感器，结合多年来从事气体检测探头研制的经验而开发出的新产品。它可以广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。