

氢气检测浓度报警器专业品质 可以通过安检

产品名称	氢气检测浓度报警器专业品质 可以通过安检
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:氢气 检测范围:0-100PPM 检测原理:电化学式进口传感器
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

氢气检测浓度报警器专业品质 可以通过安检 权威机构认证

氢气浓度探测器是一款严格按照国家标准、根据氢气气体的有毒性研发、生产的一款检测氢气气体浓度的安全仪器，核心部件乃国外进口，具有操作简单、安装方便、灵敏度高、稳定性强的特点。

氢气浓度探测器可通过4-20mA标准输出，上传PLC、DCS等系统，也可通过一组开光量输出与声光报警灯、排风扇、电磁阀进行连接，实现多方面控制，确保安全生产。可配套气体报警控制器，将检测浓度信号进行传输，实现浓度信号的显示及浓度超标后的声光报警。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格以电询为准)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

(产品网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/ydqttcq/348.html>)

技术参数：

检测原理：电化学式进口传感器 检测气体：氢气 检测范围：0-100PPM
采样方式：自然扩散式 测量精度：±3%FS 相应时间：30S
工作电压：DC12V~DC30V 温度：-40~65
连接线缆：分线式：RVVP3×0.75或3×1.0国标线
总线式：RVVP4×0.75或4×1.0国标线 传输距离：1000m 防爆等级：Exd CT6
防护等级：IP65 安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2" 体
积：185×145×72mm

产品特点：

传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，互换性强，可靠性高等特点。
可根据用户需要随时调整信号输出，以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。
可用于工厂条件的1、2区危险场所。 内部机芯采用组件形式，维修只需更换组件即可完成。
气体探测器外壳采用压铸铝材质，避免了意外进水、近尘、抗腐蚀，而产生的故障现象，体积小，安装方便。

传感器探测头部分采用不锈钢材质，有效的起到防腐蚀的作用；传感器的过滤网为不锈钢颗粒，透气度良好。

淄博博安器材售后服务：

- 1、本产品提供12个月免费维修（人为因素及不可抗拒的自然灾害除外）、终生维护。
- 2、自发货之日起，公司为用户建立档案，以便更好的为用户服务。