供应1332 22#铁氟龙电子线,高温线厂家

产品名称	供应1332 22#铁氟龙电子线,高温线厂家
公司名称	东莞市金早利电子有限公司
价格	.20/米
规格参数	品牌:DXL 型号:1332 产品线芯:铜芯
公司地址	中国 广东 东莞市 石碣镇水南沙岑工业区
联系电话	86-0769-33306059 13794969996

产品详情

产品名称：UL1332电子线

规格型号：UL1332 30# 28# 26# 24# 22# 20# 18# 16# 14# 12# 10#

1. 额定温度：-100℃~105℃ 额定电压：300V

2. 导体使用单条或绞合裸铜或绞合镀锡铜线

3.绝缘体:聚全氟乙丙烯

4.耐高温,低温,酸,碱,油,阻燃,防腐防潮,满足UL758.UL1581要求

●应用:可广泛应用于电动玩具,电子.电器设备内部连接线，不宜暴露於有油环境.

UL1332电子线结构列表说明:

Part No 规格型号	Conductor导体	Inaulation绝缘	

	线规AWG	线数/线径	外 径 径	绝缘厚度	外径	
1332	30	1/0.254	0.24	0.33	0.91	
1332	28	1/0.32	0.32	0.33	0.98	
1332	26	7/0.16	0.49	0.33	1.15	
		19/0.1	0.5	0.33	1.16	
1332	24	7/0.2	0.61	0.33	1.27	
		19/0.12	0.60	0.33	1.26	
1332	22	7/0.25	0.76	0.33	1.42	
		19/0.15	0.76	0.33	1.42	
1332	20	7/0.31	0.95	0.33	1.61	
		19/0.19	0.96	0.33	1.62	
1332	18	7/0.39	1.19	0.33	1.85	
		19/0.235	1.18	0.33	1.84	
1332	16	7/0.5	1.53	0.33	2.19	
		19/0.3	1.51	0.33	2.17	
1332	14	19/0.37	1.86	0.33	2.52	
1332	12	19/0.47	2.32	0.33	2.98	

1332	10	3.02	2.32	3.68	3.48	