

B170P1 无间隙原子高强度冷轧钢

产品名称	B170P1 无间隙原子高强度冷轧钢
公司名称	上海涛阳实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝山区蕴川路5475号3586室
联系电话	021-66862368 18721572109

产品详情

销售联系：陈寅

直线手机：18721572109

网上咨询QQ：1124056460

E-mail：1124056460@qq.com

标准名称：无间隙原子高强度冷轧钢

材质/牌号：B170P1

产地：宝钢

化学成分（熔炼分析）%

C： 0.006

Mn： 1.00

P： 0.08

S： 0.025

Ait： 0.015

Ti： 0.20

注：允许Nb 部分或全部代替Ti ，此时Nb和/或Ti的总含量应不大于0.20%.

机械性能 (Mpa)。

屈服：170 – 260

抗拉： 340

延伸： 38

材质用途

B170P1 冲压用或深冲压用

宝钢B170P1 0.5*1250*C

宝钢B170P1 0.6*1250*C

宝钢B170P1 0.8*1250*C

宝钢B170P1 0.8*1300*C

宝钢B170P1 0.9*1250*C

宝钢B170P1 1.0*1250*C

宝钢B170P1 1.1*1350*C

宝钢B170P1 1.2*1250*C

宝钢B170P1 1.3*1250*C

宝钢B170P1 1.4*1200*C

宝钢B170P1 1.5*1400*C

宝钢B170P1 1.6*1250*C

宝钢B170P1 1.8*1250*C

宝钢B170P1 1.9*1350*C

宝钢B170P1 2.0*1250*C

宝钢B170P1 2.1*1250*C

宝钢B170P1 2.2*1250*C

宝钢B170P1 2.3*1250*C

宝钢B170P1 2.5*1250*C

宝钢B170P1 2.6*1250*C

宝钢B170P1 2.8*1250*C

宝钢B170P1 3.0*1250*C

宝钢B170P1 3.2*1250*C