

预装式变电站（箱式变电站）

产品名称	预装式变电站（箱式变电站）
公司名称	江苏鼎英电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江苏鼎英 型号:YBM/P-12/0.4
公司地址	泗洪县经济开发区淮河西路25号
联系电话	0527-86203232 18651096132

产品详情

产品描述

YBM、YBP系列预装式变电站是将高压配电装置、电力变压器、低压配电装置组合在一个箱体内的紧凑型成套装置，用于城市电网改造、住宅小区、高层建筑、工矿、宾馆、商场、机场、铁路、油田、码头、高速铁路、农网改造等临时性用电场所，做配电系统中接受和分配电能之用。YBM、YBP系列预装式变电站，具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便以及可移动等特点。在配电系统中，可用于环网配电系统，也可用于双电源或放射终端配电系统，是目前城乡变电站建设和改造的新型成套设备。YBM、YBP系列预装式变电站符合SD320-1992《箱式变电站技术条件》和GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》标准。

使用条件

海拔高度不超过1000m 空气温度不高于+40℃，不低于-5℃，且24小时内平均温度不高于+35℃；
户外风速不超过35m/s； 空气相对湿度不超过90%（+25℃）；
地震水平加速度不超过0.4m/s²，垂直加速度不超过0.2m/s²；
无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
注：若有不满足以上条件的特殊环境，订货时需标明。

选型说明

结构特点

本产品由高压配电装置、变压器及电压配电装置连接而成，分成三个功能隔室，即高压室、变压器室和低压室。高低压室功能齐全。高压侧一次供电系统，可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式，还可设高压计量单元，满足高压计量的要求。高压室结构紧凑合理，并具有全面防误操作连

锁功能。变压器室可选择S9，S11以及其他标准的低损耗油浸式变压器和干式变压器；变压器室设有自启动强迫风冷系统及照明系统。低压室根据用户要求可采用固定式或抽屉式开关柜组成用户所需供电方案，有低压配电、照明配电、无功补偿、电能计量等多种功能，满足用户的不同要求，并方便用户的供电管理及提高供电质量。各室均配有照明装置，采用自然通风和强迫通风两种方式，使通风冷却良好。变压器室和低压室均有通风道，排风扇有温控装置，按整定温度能自动开启和关闭，保证变压器满负荷运行。箱体结构能防止雨水和污物进入并采用钢板或水泥制作，经防腐处理，具备长期户外使用的条件，确保防腐、防水、防尘功能，使用寿命长，同时外形美观。

布置及尺寸