

# 供应纳欣MG-124D调音台

产品名称	供应纳欣MG-124D调音台
公司名称	广州晔盛信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃大马路天力街7号517房（仅限办公用途）
联系电话	020-89281209 18922740333

## 产品详情

nacin（纳欣）mg-124d采用进口贴片组件制造，是一种具有极低噪声和极高还原精度的高品质专业调音台。功能强大，用途广泛，适合中小型体育馆、夜总会、影视制作、录音棚、外景场地扩音、中高档会议室、多功能厅，甚至实况演播等。产品特点：

产品特点：

| 极低噪声和极高还原精度，可达到绝对真实的音质和中性的信号复制 |  
声音分辨能力极好，音质完美	内置spx效果器，16种预置效果，声场逼真
12输入通道,4路单声道+4对立体声	6个高性能话筒放大器带幻象电源开关
1-4通道内置通道压缩器	所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和hpf
2路辅助发送/立体声辅助返回	4母线(立体声，编组)
极佳手感的60mm推子和发光on/off开关轻巧	

技术规格：总谐波失真：低于0.1% (thd+n) 频率响应：20hz-20khz (+1db, -3db)  
等效输入噪声：rs=150 增益最大值：-128dbu 残余输出噪声：-99dbu 通道处于哑音状态：-70db  
头戴耳机输出功率：75mw(1khz,thd=0.5%, 100 ) 串音：-70db 单声道/立体声高通滤波器：80hz -120hz  
12db/oct 单声均衡器：高：10khz ± 15db 中：250hz-5khz ± 15db 低：100hz ± 15db  
立体声均衡器：高：10khz ± 15db 中高：3khz ± 15db 中低：800hz ± 15db 低：100hz ± 15db  
输入和输出阻抗：话筒输入：3k 适用阻抗50-600 话筒 单声输入：10k 适用阻抗600 线路  
立体声输入：10k 适用阻抗50-600 话筒、线路 录音输入阻抗：10k 适用阻抗600 线路  
主输出阻抗：150 编组输出阻抗：150 aux 输出阻抗：150 录音输出阻抗：600  
消耗功率：35w