

步科触摸屏MT4230T/MT4230TE

产品名称	步科触摸屏MT4230T/MT4230TE
公司名称	广州海新智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Kinco步科 型号:MT4230T/MT4230TE
公司地址	广州市越秀区寺右南路93号501房
联系电话	020-83190490 13922208937

产品详情

产品简介：Kinco步科 MT4230T系列
人机界面，机身超轻薄，厚度仅达33mm，完美适应小空间安装需求

概述：

- 精巧细致：机身超轻薄，厚度仅达33mm，完美适应小空间安装需求；
- 主流性能：精简LINUX内核，高速CPU，通讯速度更快，画面运行更流畅；
- 本土服务：研发与客户零距离接触，全国联保，服务无忧；
- 强大软件：Kinco HMIware免费组态软件，简便易用，功能全面。

型号 MT4230T MT4230TE

性能规格

显示尺寸： 4.3*TFT（16:9宽度）

分辨率： 480*272像素

显示色彩： 65536彩色

亮度： 250cd/m2

背光灯： LED

触摸屏： 4线精密电阻网络（表面硬度4H）

液晶寿命： 50000小时

C P U： 800MHZ RISC

存储器： 128MB闪存+64MB内存

配方存储器&RTC： 512KB+实时时钟

可扩展存储器： 无

打印端口： USB Slave/串口 USB Slave/串口

以太网： 不支持 10/100M自适应

程序下载： USB Slave/串口 USB Slave/串口/网口

通讯端口： COM0：RS232/RS485-2/4，COM2：RS232

电气规格

额定功率： 2.4W

额定电压： DC24V

输入范围： DC12V ~ DC28V

允许失电： <3ms

绝缘电阻： 超过50M @500VDC

耐压测试： 500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色： 黑色

外壳材料： 防火ABS塑料

外形尺寸： 132*102*33mm

安装开孔尺寸： 119*93mm

重量： 0.21kg

环境规格

工作温度： 0 ~ 50

工作湿度： 10 ~ 90%RH（无冷凝）

存储温度： -10 ~ 60

存储湿度： 10 ~90%RH (无冷凝)

防震度： 10 ~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)

冷却方式： 自然风冷