

步科 MT4210T/MT4220TE人机界面

产品名称	步科 MT4210T/MT4220TE人机界面
公司名称	广州海新智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Kinco步科 型号:MT4210T/MT4220TE
公司地址	广州市越秀区寺右南路93号501房
联系电话	020-83190490 13922208937

产品详情

采用高速400MHz CPU，快速的数据处理和传输能力，为高效工作提供保障

65536色彩显示，画面更丰富更生动

更宽的温度适应范围，能够在-20 ~ 55 的环境中稳定工作

型号 MT4210T
MT4220TE

性能规格

显示尺寸： 4.3*TFT（16:9宽度）

分辨率： 480*272像素

显示色彩： 65536彩色

亮度： 300cd/m2

背光灯： LED

触摸屏： 4线精密电阻网络（表面硬度4H）

液晶寿命： 50000小时

C P U： 400MHZ RISC
800MHZ RISC

存储器： 128MB闪存+64MB内存

配方存储器&RTC： 512KB+实时时钟

可扩展存储器： 1USB Host(16G) 1USB
Host(16G) + 1SD Card(32G)

打印端口： USB Host/ Slave/串口 USB Host/ Slave/串口

以太网： 不支持
10/100M自适应

程序下载： USB /串口 USB
/串口/网口

通讯端口： COM0：RS232/RS485-2/4，COM2：RS232

电气规格

额定功率： 4.8W

额定电压： DC24V

输入范围： DC12V ~ DC28V

允许失电： <5ms

绝缘电阻： 超过50M @500VDC

耐压测试： 500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色： 黑色

外壳材料： ABS塑料

外形尺寸： 154*89*60mm

安装开孔尺寸： 145*81mm

重量： 0.4kg

环境规格

工作温度： -22 ~ 55

工作湿度： 10 ~ 90%RH (无冷凝)

存储温度： -25 ~ 60

存储湿度： 10~90%RH (无冷凝)

防震度： 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)

冷却方式： 自然风冷