

步科触摸屏MT4300C/MT4300CE

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 步科触摸屏MT4300C/MT4300CE |
| 公司名称 | 广州海新智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:Kinco步科 型号:MT4300C/MT4300CE |
| 公司地址 | 广州市越秀区寺右南路93号501房 |
| 联系电话 | 020-83190490 13922208937 |

产品详情

型号 MT4300C
MT4300CE

性能规格

显示尺寸： 5.6*TFT

分辨率： 320*234像素

显示色彩： 65536彩色

亮度： 300cd/m2

背光灯： LED

触摸屏： 4线精密电阻网络（表面硬度4H）

液晶寿命： 50000小时

C P U： 800MHZ RISC

存储器： 128MB闪存+64MB内存
128MB闪存+64MB内存

配方存储器&RTC： 512KB+实时时钟
512KB+实时时钟

可扩展存储器： 无

无

打印端口： USB Slave/串口
USB Slave/串口

以太网： 不支持
10/100M 自适应

程序下载： USB Slave/串口
USB Slave/串口/网口

通讯端口： COM0： RS232/RS485-2/4;COM1： RS232/ RS232/RS485-2/4; COM2： RS232

电气规格

额定功率： 4.8W

额定电压： DC24V

输入范围： DC12V ~ DC28V

允许失电： <5ms

绝缘电阻： 超过50M @500VDC

耐压测试： 500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色： 黑色

外壳材料： ABS塑料

外形尺寸： 204*150*52mm

安装开孔尺寸： 192*138mm

重量： 0.85kg

环境规格

工作温度： 0 ~ 55

工作湿度： 10 ~ 90%RH (无冷凝)

存储温度： -10 ~ 60

存储湿度： 10 ~90%RH (无冷凝)

防震度： 10 ~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)

冷却方式： 自然风冷