

步科触摸屏MT4434T/MT4434TE

产品名称	步科触摸屏MT4434T/MT4434TE
公司名称	广州海新智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Kinco步科 型号:MT4434T/MT4434TE
公司地址	广州市越秀区寺右南路93号501房
联系电话	020-83190490 13922208937

产品详情

MT4434T人机界面：

主流性能：精简LINUX内核，高速CPU，通讯速度更快，画面运行更流畅

节能环保：LED背光，亮度可随意调节，节能更环保

本土服务：研发与客户零距离接触，全国联保，服务无忧

强大软件：Kinco HMIware免费组态软件，简便易用，功能全面

MT4434TE人机界面：

主流性能：精简LINUX内核，网口CPU可达800MHz，开机10S左右即可启动

强大软件：MPI直连，支持USB从口PictBridge打印机协议

USB主口，扩展无忧：可连接U盘、鼠标、键盘、打印机、免驱摄像头等

以太网接口，万物互联：可实现多屏组网、远程打印、VNC远程监控（手机、平板、电脑均可实时监控）

型号 MT4434T MT4434TE

性能规格

显示尺寸： 7*TFT

分辨率： 800*480像素

显示色彩： 65536彩色
亮度： 250cd/m²
背光灯： LED
触摸屏： 4线精密电阻网络（表面硬度4H）
液晶寿命： 50000小时
CPU： 800MHZ RISC
存储器： 128MB闪存+64MB内存
配方存储器&RTC： 512KB+实时时钟
可扩展存储器： 1USB Host(16G)
打印端口： USB Host/Slave/串口
以太网： 不支持 10/100M 自适应
程序下载： USB /串口
USB /串口/网口

2：RS232

电气规格

额定功率： 7.2W
额定电压： DC24V
输入范围： DC12V ~ DC28V
允许失电： <3ms
绝缘电阻： 超过50M @500VDC
耐压测试： 500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色： 黑色
外壳材料： 防火ABS塑料
外形尺寸： 204*150*37mm
安装开孔尺寸： 192*138mm

重量： 0.5kg

环境规格

工作温度： 0 ~ 55

工作湿度： 10 ~ 90%RH (无冷凝)

存储温度： -10 ~ 60

存储湿度： 10 ~90%RH (无冷凝)

防震度： 10 ~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)

冷却方式： 自然风冷