步科触摸屏MT4532T/MT4532TE

产品名称	步科触摸屏MT4532T/MT4532TE
公司名称	广州海新智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Kinco步科 型号:MT4532T/MT4532TE
公司地址	广州市越秀区寺右南路93号501房
联系电话	020-83190490 13922208937

产品详情

MT4532T：高清显示：分辨率1024*600，完美视觉，极致享受

主流性能：精简LINUX内核，高速CPU，通讯速度更快，画面运行更流畅

节能环保：LED背光，亮度可随意调节，节能更环保

强大软件：Kinco HMIware 免费组态软件，简便易用，功能全面

MT4532TE： 高清显示：分辨率1024*600，完美视觉，极致享受；

主流性能：精简LINUX内核，网口CPU可达800MHz；

强大软件：MPI直连，支持USB从口PictBridge打印机协议；

USB主口，扩展无忧：可连接U盘、鼠标、键盘、打印机、免驱摄像头等；

以太网接口，万物互联：可实现多屏组网、远程打印、VNC远程监控（手机、平板、电脑均可实时监控）。

型号 MT4532T
MT4532TE

性能规格

显示尺寸： 10.1’’TFT（宽度）

分 辨 率： 1024*600像素

显示色彩：　　65536彩色

亮 度 ：　　200cd/m2

背 光 灯：　　LED

触 摸 屏：　　4线 精密电阻网络（表面硬度4H）

液晶寿命：　　50000小时

C P U ：　　800MHZ RISC

存 储 器 ：　　128MB闪存+64MB内存

配方存储器&RTC：　512KB+实时时钟

可扩展存储器：　1USB Host(≤16G)

打印端口：　　USB Host/Slave/串口

以 太 网：　　不支持
10/100M 自适应

程序下载：　　USB /串口
USB /串口/网口

I2：RS232

电气规格

隔离电源器：　　-

额定功率：　　5.3W

额定电压：　　DC24V

输入范围：　　DC12V ~ DC28V

允许失电：　　<3ms

绝缘电阻：　　超过50MΩ@500VDC

耐压测试：　　500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色：　　黑色

外壳材料：　　ABS塑料

外形尺寸：　　280*193*36mm

安装开孔尺寸：　261*180mm

重 量 ：　　0.89kg

环境规格

工作温度：　　0 ~ 55℃

工作湿度：　　10 ~ 90%RH（无冷凝）

存储温度：　　-10 ~ 60℃

存储湿度：　　10 ~90%RH（无冷凝）

防 震 度：　　10 ~25 Hz（X、Y、Z方向2G/30分钟）

冷却方式：　　自然风冷