

步科触摸屏MT4513T/MT4513TE

产品名称	步科触摸屏MT4513T/MT4513TE
公司名称	广州海新智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Kinco步科 型号:MT4513T/MT4513TE
公司地址	广州市越秀区寺右南路93号501房
联系电话	020-83190490 13922208937

产品详情

MT4513T步科触摸屏，步科新出产品，性价比较高，功能强大。

MT4513T/MT4513TE 人机界面是步科面向机器自动化领域推出的新款

HMI，是步科电气HMI 家族中的新成员，继承了MT4000 系列HMI 稳定、可靠、

易用的特点。该产品采用了10.4 英寸4：3 高分辨率TFT 液晶显示屏，具有

更加清晰的显示效果。

EV5000 组态软件V1.6 及以上版本支持本型号硬件，主要特点如下：

- 1、800*600 的高分辨率，画面更清晰。
- 2、采用高性能32 位400MHz RISC CPU，快速处理能力保障更高的工作效率。
- 3、MT4513T 的精简设计，具有更高的性价比。
- 4、MT4513TE 带1 个U 盘存储功能。

型号	MT4513T	MT4513TE
----	---------	----------

性能规格

显示尺寸： 10.4*TFT（宽度）

分辨率： 800*600像素
显示色彩： 65536彩色
亮度： 300cd/m2
背光灯： LED
触摸屏： 4线精密电阻网络（表面硬度4H）
液晶寿命： 50000小时
CPU： 800MHZ RISC
存储器： 128MB闪存+64MB内存
配方存储器&RTC： 512KB+实时时钟
可扩展存储器： 1USB Host(16G)
打印端口： USB Host/Slave/串口
以太网： 不支持
10/100M 自适应
程序下载： USB /串口
USB /串口/网口

: RS232

电气规格

隔离电源器： -
额定功率： 8W
额定电压： DC24V
输入范围： DC12V ~ DC28V
允许失电： <5ms
绝缘电阻： 超过50M @500VDC
耐压测试： 500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色： 深灰色
外壳材料： PC+ABS塑料

外形尺寸： 310*230*55mm

安装开孔尺寸： 298*218mm

重量： 2kg

环境规格

工作温度： 0 ~ 55

工作湿度： 10 ~ 90%RH (无冷凝)

存储温度： -10 ~ 60

存储湿度： 10 ~ 90%RH (无冷凝)

防震度： 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)

冷却方式： 自然风冷