

# Kinco步科触摸屏MT4620TE

产品名称	Kinco步科触摸屏MT4620TE
公司名称	广州海新智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Kinco步科 型号:MT4620TE
公司地址	广州市越秀区寺右南路93号501房
联系电话	020-83190490 13922208937

## 产品详情

采用800\*600像素的液晶显示，使您的工程画面更加细腻、清晰

采用高性能32位800MHz RISC CPU，快速的处理能力保障更高的工作效率

高亮度4:3 TFT液晶显示屏，具有更高的性价比

型号 MT4620TE

性能规格

显示尺寸： 12.1\*TFT

分辨率： 800\*600像素

显示色彩： 65536彩色

亮度： 450cd/m<sup>2</sup>

背光灯： LED

触摸屏： 4线精密电阻网络（表面硬度4H）

液晶寿命： 50000小时

C P U： 800MHZ RISC

存储器： 128MB闪存+64MB内存

配方存储器&RTC：128KB+实时时钟

可扩展存储器：1USB Host(16G)+1SD Card(32G)

打印端口：USB Host/Slave/串口

以太网：10/100M自适应

程序下载：USB/串口/网口

通讯端口：COM0:RS232/RS485-2/4; COM1:RS232/RS485-2/4; COM2:RS232

#### 电气规格

隔离电源器：内置

额定功率：10W

额定电压：DC24V

输入范围：DC12V ~ DC28V

允许失电：<3ms

绝缘电阻：超过50M @500VDC

耐压测试：500V AC 1分钟

#### 结构规格

外壳颜色：冷灰色

外壳材料：PC塑料

外形尺寸：350\*260\*54mm

安装开孔尺寸：340\*250mm

重量：2.2kg

#### 环境规格

工作温度：-10 ~ 55

工作湿度：10 ~ 90%RH (无冷凝)

存储温度：-20 ~ 60

存储湿度：10 ~ 90%RH (无冷凝)

防震度：10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)

冷却方式： 自然风冷