

棘轮式封车器 红色封车器

产品名称	棘轮式封车器 红色封车器
公司名称	济宁市东顺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区
联系电话	0537-2378908 15318186702

产品详情

棘轮式封车器 红色封车器 封车器厂家制作 紧索具

棘轮式封车器用于链条的紧等。锻柄和铸柄，表面红漆，纸箱包装。材质：碳钢表面处理：喷塑烤漆或电镀锌

热处理：淬火和调质处理

破断拉力：3.5倍工作拉力

产品完成：全部为模锻

包装：纸箱包装

包装数量：5支/纸箱

打字：5/8_1/2

矿用封车器(捆车器)使用说明：

在使用封车器之前要仔细阅读、理解说明，否则后果自负。

- 1、封车器在使用时存储有很大的弹性能量，必须紧锁牢固，防止突然松开造成人员伤害；
- 2、封车器在使用之前必须认真检查，如果发生有扭曲或断裂现象，请不要使用；
- 3、使用封车器封车，当链条张紧时，封车器的手把必须到位，同时将把手牢固捆绑在链条或车上，请不要将封车器手把另作他用；

- 4、张紧链条时间，人员一定要站稳，不要站在装载物上；
- 5、车辆运输时，手把不要超出车外，不要站在装载物体上；
- 6、禁止超出封车器工作负荷极限使用

棘轮式封车器规格参数:

最小--最大尺寸(in.) 工作负荷(Kg) 试验负荷(Kg) 破断拉力(Kg) 单个重量(Kg) 手柄长度(cm) 尺寸(cm)

5/8_1/2 4170 8340 15000 6 28 28.75

矿用封车器是矿上最常见的工具之一，对于我国的采矿使用做出不可磨灭的贡献，也是矿上必备的产品之一，下面我们来详细了解矿用封车器及它的配套工具的功能及使用方法学习。

1. 棘轮式封车器工作方式为：弹簧顶起弹子，弹子控制棘爪，棘爪拨动棘轮旋转，从而实现伸缩运动。棘轮采用优质合金钢制造，具有强度高，耐磨性强等特点。弹簧选用进口弹簧，受变负荷作用，其使用寿命可达10000-100000次之间。到一定的工作极限后，如果出现棘爪与棘轮之间的空转，很可能是弹簧弹性不足，更换弹簧后，封车器仍能继续使用。

2. 棘轮式封车器两端螺杆长为120mm，材质为45号钢，螺纹为T24x4的梯形螺纹，丝扣长25 mm，根据GB/T12718-2001及测试实验，其抗拉强度为8340Kg，亦即为封车器最弱部分的抗拉强度。因此规定封车器工作负荷为4170 Kg（封车器其它部分如圆环、拉钩、螺杆等其强度大大超过丝扣的抗拉强度）。

3. 配套16x64链条使用的连接环（扣环，也叫卸扣），其试验负荷为300KN，最小破断负荷为370KN，疲劳强度为40000，质量等级为C级。

4. 封车器配套使用的链条，选用6M长、16x64的矿用高强度圆环链。其检测负荷为305KN，最小破断负荷为410KN，疲劳强度为70000，质量等级为C级。

棘轮式封车器型号为：1/4-5/16,5/16-3/8,3/8-1/2.1/2-5/8

联系方式：济宁市东顺机械设备有限公司

手机：15318186702 15898787027

电话：0537-2378908

联系人：王经理

QQ：2687481600

微信：15318186702

阿里旺旺：jndsjsxsb

邮箱：jndsjsxsb@163.com