不锈钢螺旋风管 厂家直销 规格齐全

产品名称	不锈钢螺旋风管 厂家直销 规格齐全
公司名称	佛山市南海区通畅通风设备厂
价格	5.00/米
规格参数	品牌:通畅 型号:DN80-2000mm 标准:国标
公司地址	广东省佛山市南海区桂城街道新胜路平北工业区(五房沙出口附近）自编11号
联系电话	0757-81283005 18575880580

产品详情

螺旋风管具有以下特点：

1、外观光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；

2、安装方便，连接点少，长度可任意指定 ；可按用户要求采用承插力式或法兰连接

3、通风阻力小，通风噪声小；

4、强度高，对大口径风管可以在不增加镀锌板的厚度的情况下，增加加强筋；

螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏减少到低程度，典型的螺旋风管长度是3~6m，而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m；

且连接两个螺旋风管只需一个管接件，而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系

螺旋风管市场上按材质一般分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。

其中，不锈钢风管质量好，适用性强，但价格高。目前市场上流通广的螺旋风管是镀锌板的。

镀锌板螺旋风管，基本是不锈钢螺旋风管的特性，但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低。

复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通，对风管要求不太高的场所。

镀锌螺旋风管广泛应用于宾馆、商场、纺织、化纤、石油化工、机械制造、仪表、电子、医药、烟草、

食品、医疗、仓储、写字楼以及地铁、人防、地下室等工程的送风、排风、排烟管道。

镀锌螺旋风管的厚度及规格根据要求可变，通常在连接的时候，镀锌螺旋风管两端总是外接于配件（如弯头、变径）。一般情况下，两端没有凹槽并带密封圈。

材质：镀锌板 不锈钢

厚度：0.5-1.2mm

直径：80mm--2000mm

佛山通畅通风设备有限公司不锈钢螺旋风管 厂家直销
规格齐全专业生产螺旋风管、焊接风管、风管配件、风管法兰、厂家直销、薄利多销、一律出厂价