液晶广告机-壁挂式26寸网络版

产品名称	液晶广告机-壁挂式26寸网络版
公司名称	深圳保诚显示技术有限公司
价格	1.00/2
规格参数	品牌:BC 型号:BC-G26C 亮度:400cd/m2
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭社区新和大道48号安达通大厦318
联系电话	13823762058

产品详情

自动搜索本网站终端 支持自动NTP对时 支持远程网络配置 支持任意分屏 支持横屏和竖屏展示
支持全高清逼真效果展示 支持多种常用分辨率 多种动态转场效果 支持流畅的字幕播放
支持批量设置播放终端 支持终端的监控、统计等功能 支持远程设置定时开关机
支持远程音量控制、重启等操作 软件升级可远程操作，无需人工到场
支持角色的添加、删除、设置操作权限 用户帐号管理和角色分配 中英文界面均可支持
分屏播放外在直播源 直接驱动多种异步/同步LED屏 以鼠标拖放为中心，使用方便的GUI
所见即所得的可视化编辑，在界面上真实显示节目内容 任意分屏，百变布局，用户可定制屏幕布局
支持多播节目列表，支持四种播放优先级 支持视频、音频、图片、文本、PPT、日期、时钟、天气预报
、直播源、AV输入、动态表格等类型的素材和对象 可设置每个素材的播放顺序、时长
中式、英式、美式等多种日期显示格式可设置 支持12小时制/24小时等多种自定义时钟显示格式
集中发布，无需人工换卡、插卡 分层结构对终端和节目进行管理
支持网络更新节目，下载到本地存储播放 支持通过U盘导出来更新节目
可通过USB接口外扩WIFI、3G以支持无线发布 可按日期、星期、时间来组合设定节目播放日程
节目发布支持自动断点续传和自动校验 过期节目自动清理 节目文件加密，确保信息安全

整机参数			
电压范围	AC（100－240）V/50－60HZ	最大功耗	<100W
待机功率	<1W	工作温度	0℃～40℃

机器重量	约13KG	工作湿度	10%-90%，无凝露
适用环境	室内	安装方式	横式壁挂、竖式壁
保修期限	1年	包装方式	珍珠棉、纸箱、木
整机品牌	BC	运输方式	汽运
液晶面板参数			
面板尺寸	26inch	面板类型	LED
亮度	400cd/m2	对比度	3000：1
分辨率	1920*1080	可视角度	178°
显示色彩	16.7M	点距	0.5107(H)x0.5107(W
显示区域	574.76 (H) x 322.72(V)	使用寿命	80000H
内置硬件参数			
主芯片	SMP8653，500+333MHz MIPS + FPU	操作系统	嵌入式linux操作系
解码能力	支持硬件解码	图片支持	GIF、JPEG、PNG、
内存	板载256MBDDR2内存	存储	支持SD卡兼容SAT DO和SATA硬盘
网络	以太网（RJ45）、支持WIFI、3G联网，需另配模块	音频支持	MPEG-1 Layers I, II 2.0，24-bit linear PC
视频支持	MPEG-1,MPEG-2 MP@HL,MPEG-4.2 ASP@L5 (720p),MPEG-4.10 (H.264) BP@L3,MP@L4. HP@L4.0,WMV9 MP@HL,SMPTE421M (VC-1) MP@HL and AP@L3		

推荐音频格式	MPEG1 Layers III（MP3），44.1KHz，128kbps	推荐视频格式	MPEG4 H264，192 p25，20Mbps以内

备注：

1、以上格式为我公司终端所支持的音视频格式，由于视频的码流的不同，所以还需要储存设备的读写速度配合
设备的读写速度达不到视频的播放码流，就会造成播放高码流视频的时候，会产生卡顿现象，如果有该现象，
读写速度的存储设备。

2、针对客户的不同需求，我们有不同的芯片供客户自由选择：（1)安卓双核；（2）安卓四核；（3）安卓八核
存有：2G/4G/8G，硬盘有：320G/500G/固态硬盘等；

装箱清单

名称	规格	数量
液晶广告机	26寸液晶广告机	1台
电源线	国标1.8米	1条
遥控器	配套使用	1个
保修卡合格证	1年内免费保修凭证	1套
使用说明书	广告机发布软件使用说明	1本
壁挂支架/底座	定制	1套

安装说明：

适 用 场 所

????

????????????????????????????????????

????

????????????????????KTV????????????????

????

?????????????????

????

?????????4S?????????????????????????????

????

????????????

????

?????????????????????????????????