

镀锌止水钢板生产厂家

产品名称	镀锌止水钢板生产厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:明兴 型号:300
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1(注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

在箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇筑的，下次再浇筑墙板混凝土时，就有一条施工冷缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置镀锌钢板止水带。

镀锌钢板止水带规格：

200*2、200*3、300*2、300*3、3*2、3*3、400*4、330*5等规格。

镀锌钢板止水带使用要求：

在浇筑下层混凝土时，预埋300mmx3mm的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般镀锌钢板止水带是采用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。镀锌钢板止水带对焊接节点要求较高，不能出现漏点，影响防水性能。

镀锌钢板止水带施工方法：

先将两根12#钢筋垂直于底板固定，将镀锌钢板止水带置于两根钢筋中间，通过一根水平钢筋穿透镀锌钢板止水带，并在水平钢筋上面焊接止水环，将止水环和镀锌钢板止水带之间满焊连接。镀锌钢板止水带宽度不小于400mm，分别埋入底板砼中200mm，该先浇砼应高于底板上表面200mm以上，钢板厚度不小于3mm，为镀锌钢板止水带施工时具有一定的刚度，镀锌钢板止水带长方向两边mm折边，约折30度边；待镀锌钢板止水带基本就位，钢板之间应尽量减少接口，钢板之间的接口可采用搭接焊接，搭接长度宜大于400mm，焊缝必须满焊。