

双组份聚氨酯建筑密封胶生产厂家

产品名称	双组份聚氨酯建筑密封胶生产厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:明兴 型号:852
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1(注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

产品特点：聚氨酯建筑密封胶（膏）具有以下特点：强度高，弹性好，耐磨，绝缘，耐寒，对一般的建筑材料有较高的粘附性，几乎可以用于建筑的各个领域。特别是对那些膨胀和收缩比较明显和热胀冷缩比较大的材料，聚氨酯密封胶和高伸长率和良好的弹性复原能力，均可以满足材料或构件和密封要求。而且在级档密封材料中，聚氨酯密封胶的价格相对比较低。应用范围：该产品使用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。

施工方法：一、建筑物必须保持干燥、干净、无油污。二、在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚氨酯密封胶把构筑物表面弄脏。三、把箱内1桶白色聚氨酯密封胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12,用前应先做小试。四、把搅拌好的聚氨酯密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。五、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。）六、配制好的聚氨酯密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费