IP56防尘试验箱

产品名称	IP56防尘试验箱
公司名称	深圳市朗斯科检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:朗斯科
公司地址	深圳市南山区马家龙工业区
联系电话	0755-23981295 18688730071

产品详情

产品型号： LSK－2065 产品品牌： 朗斯科 产品详细说明

功能说明: :满足GB4706、GB2423、GB7000.1、IEC60529等试验标准中家用电器、低压电器、汽车、灯具、摩托车零部件外壳防护等级中IP5X、IP6X之防尘试验要求。试验箱气压可恒定及变化，适用于室内低浓度灰尘污染试验，考核试样在此种环境中的密封性及耐腐蚀程度。

1>.工作室尺寸: 1000X1000X1000mm(可另选规格)；

2>.金属筛网:标称线径50um,线间标称间距75um..滑石粉用量: 2kg~4kg/ m^3 ；

3>.外箱材料:A3喷塑钢板；内胆材料:SUS304不锈钢板；

★4>.箱门密封性能好，采用进口硅胶密封条密封，带锁紧装置，带有透视玻璃观察窗；

★5>.箱内装配防爆照明灯，配有样品吊架，预留通电试验导线出入口；

★6>.吹风机：采用进口日本全塑离心式风机，箱内风速可调（通过变频器自动调节），气体流速不大于2m/s，特殊防震结构安装,进口防尘电源插座；

7>.喷尘时间:1-9999.9s可调 ；振击时间：1-9999.9S可调；

8.箱内温度：15~35 ° C；箱内相对湿度；45%~75%RH；

★9.控制系统：采用日本三菱PLC面板编程及控制器

（此控制器具备多种任意设定功能）

a.吹粉时间（停、吹）b.振粉时间 c.预设试验时间 d.通电：断-通-断）

吹尘风机时间自动交替进行；振动和停止振动时间自动交替进行；
可编程控制器具有四个输出点同时完成四个不同时间的程序执行；
可编程控制器的每一个输出点都有两个时间段控制（即启动时间和停止时间）；
可编程控制器可分别对吹尘风机、粉尘振动和总试验时间进行单独或集体的时间控制；

★10>.具备电压电流指示、配备相应的试样电源DC12V、DC24V/20A，间隔、连续供电可调。粉尘浓度风速调节功能. 可控制试验总时间，吹尘的间隔时间及吹尘的周期和试样用电源的间歇时间；

★11.真空系统：配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管（真空泵另订配）；

★12.自带安全保护装置：

a).电源超载、控制回路过载、短路保护；b). 过压、过载保护；

c).超温保护；d).接地保护，电机过载保护；

e).为保护设备，所有报警均会自动切断电源，并发出声讯警示。

设备配件：

带粉尘刷玻璃门

不锈钢样品架

Φ50mm标准引线孔

公司生产主要产品有：（详情请登录网站：www.szlsk.net**）**

1、**材料燃烧试验设备**
：灼热丝试验仪、漏电起痕试验仪、针焰试验仪、水平垂直燃烧试验仪、热丝引燃试验仪、灼热燃油试验仪、大电流起弧试验仪、单根电线电缆垂直燃烧试验仪等等、4立方燃烧试验机、燃烧仪、仪器仪表、检测设备

2、
电器附件（开关、插头、插座、电源线）
性能及寿命试验设备
：开关寿命试验机、旋转开关寿命试验机、插头插座寿命试验机、电源线拉力扭转试验机、电源线弯折试验机、电线电缆曲绕试验机、滚筒跌落试验机、摆锤冲击试验机、多功能拔出力试验机、稳定性试验机、导线保持力试验机、导线受损程度试验机、突拉试验机、低温冲击试验机、电控负载柜、UL试验台、荧光灯负载柜等等；

3、**电器防护及可靠性检测设备**
：标准试验指针销、试验弯指、UL试验指、标准试验指甲、标准试验直指、弹簧冲击器、球压试验仪、试验棒、探针等等

4、**电器产品安全性能检测设备**
：耐压试验机、泄漏电流试验仪、接触电流测试仪、接地电阻试验仪、绝缘电阻试验仪、电器综合性能试验仪、变频电源、球压试验装置、推拉力计、恒温恒湿箱等等。