

# 微波炉门开关试验机

产品名称	微波炉门开关试验机
公司名称	深圳市朗斯科检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:朗斯科
公司地址	深圳市南山区马家龙工业区
联系电话	0755-23981295 18688730071

## 产品详情

符合标准：IEC60335、GB4706.13/21/24等标准要求；

适用范围：电冰箱、微波炉、洗衣机等柜门进行开闭寿命试验；

基本原理：本试验机采用触摸屏、PLC为主控，以伺服马达为动力动力,带动传动杆作往复开关运动,能独立实现对两个试样顶开门和前开门的产品的柜门“打开与闭合”的往复动作,门体的固定采用真空吸盘结构，操作简单,控制方便。设备采用优质电泳铝合金框架结构，外形优美，坚固耐用；

主要参数：1、设备电源：AC 220V、50Hz；

2、触摸屏：5.7寸彩色触摸屏，1个，能设定试验速率、动作/停止时间、动作次数、试验角度等参数；

3、PLC：日本松下FP 系列PLC：2个，待数据停电记忆功能；4、伺服马达：日本松下1HP/220V，数量4或5台（两工位，顶开门各1个，前开门考虑双向要用3个，单向用2个）；

5、开闭速度：开门/关门速度1.5m/s±50%可调节（5~30次/分钟可调）；6、试验角度：最大120度；

7、计数器：0-999999(可预置)；

8、试验工位：2工位动力/传动装置相互独立，动力/传动装置通过改变在框架结构上的位置来调整；9、

支架采用高档电泳铝合金型材制成，试样固定主要两个侧面及底部的夹紧固定，机台含有可调节式的橡胶脚；10、使用环境要求：温度：0 -50 ，湿度：20-85%RH；11、重量：约650 kg；

12、外形尺寸：长3.0 m\*宽1.8 m\*高2.5 m

朗斯科机电自成立以来坚决以“性能第一，质量第一”为产品方针。从材料的选用，到来料的检验，到生产过程的控制，到品质测试的把关，我们对每一个环节都力求一丝不苟，严格按照标准化流程作业。以“诚信第一，销售第二”为原则赢得了市场的认同和客户的好评。

公司产品应用领域广泛：科研单位、航空、船舶、邮电通信、汽车、军事、大专院校、电线电缆、插头插座、家用电器、电工电子厂家、开关、塑料、检测机构专业实验室及商检/质检机构；朗斯科用最新的产品，优良的品质，合理的价格，完善的服务体系为新老客户提供最卓越、最满意的服务。

如需本公司产品资料及报价，请来电来函跟我们联系，我们将免费寄上或登门拜访。欢迎广大客户前来

参观指导，对本公司产品及服务提出宝贵的意见和建议！

公司生产主要产品有：（详情请登录网站：[www.szlsk.net](http://www.szlsk.net)）

#### 1、材料燃烧试验设备

：灼热丝试验仪、漏电起痕试验仪、针焰试验仪、水平垂直燃烧试验仪、热丝引燃试验仪、灼热燃油试验仪、大电流起弧试验仪、单根电线电缆垂直燃烧试验仪等等、4立方燃烧试验机、燃烧仪、仪器仪表、检测设备

#### 2、 电器附件（开关、插头、插座、电源线）

##### 性能及寿命试验设备

：开关寿命试验机、旋转开关寿命试验机、插头插座寿命试验机、电源线拉力扭转试验机、电源线弯折试验机、电线电缆曲绕试验机、滚筒跌落试验机、摆锤冲击试验机、多功能拔出力试验机、稳定性试验机、导线保持力试验机、导线受损程度试验机、突拉试验机、低温冲击试验机、电控负载柜、UL试验台、荧光灯负载柜等等；

#### 3、电器防护及可靠性检测设备

：标准试验指针销、试验弯指、UL试验指、标准试验指甲、标准试验直指、弹簧冲击器、球压试验仪、试验棒、探针等等

#### 4、电器产品安全性能检测设备

：耐压试验机、泄漏电流试验仪、接触电流测试仪、接地电阻试验仪、绝缘电阻试验仪、电器综合性能试验仪、变频电源、球压试验装置、推拉力计、恒温恒湿箱等等。