四川博士BOSE Panaray系列专业音响批发

产品名称	四川博士BOSE Panaray系列专业音响批发
公司名称	武侯区禾美科技电子经营部
价格	6000.00/只
规格参数	品牌:BOSE 型号:502
公司地址	成都市一环路南三段13号办公楼2楼16号
联系电话	028-85568168 15928191558

产品详情

MB4 特点： Panaray MB4扬声器设计为大到小型场所固定安装或便携式应用提供低频扩展。其大功率输出、宽频率范围、紧凑的尺寸，使MB4扬声器成为与Bse Panaray系列其它扬声器配合使用的理想选择，无论何种场合都能提供恰到好处的低频响应。从中小型场所，例如酒吧、餐馆、俱乐部、宾馆和零售商店环境，到大型场所，如宗教仪式场所或剧院，MB4扬声器都能满足您的商业需求。 MB4扬声器可以作为一个系统组块单独使用——当您需要更多的低音效果，只需简单地将几个单元组合在一起。MB4扬声器的模块化设计允许您将多只单元堆叠在一起，以产生与中高频扬声器匹配的低频输出。 固定安装或便携使用——MB4低音扬声器均可胜任。它的高强度设计以及坚固耐用的保护外壳确保音箱承受经常性的安装和拆卸，内置的便携手柄令其一个人即可轻松搬动。当固定安装时，其内置的悬挂点允许其单只、多只或列阵安装于天花板或墙壁 当您需要控制您的整个场所中不同区域的低音电平时，列阵排列的MB4扬声器是最佳选择。当多只MB4扬声器单元与专业低音列阵支架和Panaray系统数码控制器配合使用时，您可以控制低音能量的指向性——例如，直接辐射向舞池而不是吧台。MB4扬声器、低音列阵支架和Panaray系统数码控制器组合使用时，能够将低频指向性程度提高到传统的音频系统无法企及的水平。 动态电子均衡技术 能够自动均衡低、中、高音频，还原自然清晰的声音。
低音列阵技术
通过多个低音扬声器的特殊排列，以及对于信号的延时设置，实现对于低音方向的控制。
MA12EX特点： 设计用于表现全频段音乐和较高的语言清晰度，适用于室内和户外
多种扩声场所。 全频段声音表现，频率响应75Hz ~ 13kHz (-3 dB)，不需要额外配置
低音扬声器。 应用铰接列阵扬声器技术，表现出160 ° 宽广的水平声音扩散角*。
可选黑色或白色，可重新上漆。 动态电子均衡技术
能够自动均衡低、中、高音频，还原自然清晰的声音。 铰接列阵技术
多个扬声器单元在组成列阵时，以不同的角度组合，从而实现更大的扬声器涵盖角。 线型列阵技术
单个扬声器中的多个扬声器单元以线性排列，实现一倍距离声音只衰减3dB，并有效的控制了垂直涵盖角。 分频点 N/A 推荐高通滤波器65 Hz 换能器
扬声器单元12只2.25英寸 (57mm) 大冲程,全天候单元
接口两个并联的Neutrik Speakn ® NL4接口 两个两针的裸线接口 悬挂组件6 x M6 螺纹接口
802III特点： Bse专业扬声器的旗舰产品，经过多次优化设计使其具有卓越绝伦的声学性能，且用途广泛、持久耐用。八只采用专利技术的4 1/2 吋(11.4 cm)全频段驱动单元与有源均衡EQ卡配合，使声乐作品、器乐音乐的重放更加平滑、温暖——不论音量大还是小，不论小型或大型场所——现场扩声或录

制音乐的重放都能提供真实自然的音响。 专利的Articulated Array™ 拼接排列驱动单元，即使在宽广的聆听范围也能产生清晰、真实的声音，消除声学“盲点”。高效率的箱体尺寸和自由的摆放位置令Bse® 802® III扬声器大大减少了视觉影响——听众将把更多的注意力集中于出色的音乐表现，而不是扬声器本身。 Bse PANARAY 802® III 扬声器作为“任意安装”(Installed Anywhere™) 家族中的一个成员，它完全符合室外使用的最严格标准。换能器单元经过改进和加固以承受降雪、冰雹、下雨、严寒、酷暑和高湿度气候——所有自境。其输入/输出接口格外牢固可靠，经特别强化处理的高强度聚乙烯箱体结构坚固质量轻，确保扬声器承受最严酷的气候考验和经常性搬运对设备的损害。 无论小型俱乐部还是户外大型场地,Bse PANARAY 802® III 扬声器都格外便于携带，使装配、拆卸、调整都轻而易举。新设计的流线型外观不仅典雅时尚，而且节约舞台和车辆运输过程中占用空间。专业设计的全系列附加支架和三脚架适应广泛的安装配置要求。 4.5英寸单元技术 4.5英寸驱动器设计并不总是设计扬声器的最佳方法。然而，它们确实提供了一种具有引人注意的好处的方法，特别是对那些首要考虑产品可靠性的专业音响。 动态电子均衡技术 能够自动均衡低、中、高音频，还原自然清晰的声音。
声学矩阵技术 单个扬声器中的多个扬声器单元以矩阵方式组合，实现在较小的功耗下提高有效输出，增强低音效果。 502BE特点： 专利的音响气量流扬声器技术产生强劲低音并且没有可察觉的失真，因此很难确定低音的来源方向，这一技术使您可将音响气量流低音扬声器放置于聆听区域的几乎任何位置，甚至可在视线范围之外。 502BE Acustimass® 「音响气量流」低频扬声器专门设计作为系统组件，用于Bse 402II,Panaray™ 502A, Bse 802III和Panaray LT音频系统。相应的系统控制器或插入式均衡模块提供正确的信号处理，确保在各种系统配置情况下都有自然、丰富、饱满的音色。 驱动单元由一只12吋(30.5 cm) 低频单元和一只高温音圈组成，能够提供大功率处理能力、充斥整个房间的强劲低音和可信赖的性能。 动态电子均衡技术 能够自动均衡低、中、高音频，还原自然清晰的声音。
音响气量流技术 音响气量流技术能在整个听众区输出纯正澎湃的低音，并且没有可察觉的失真，因此您几乎可以将它放于任何位置，甚至在视线范围之外。 低音列阵技术
通过多个低音扬声器的特殊排列，以及对于信号的延时设置，实现对于低音方向的控制。 502A特点： 五只4 1/2 吋 (11.4 cm)全频段驱动单元——为商业应用特别设计——产生如同最棒的家用HiFi系统般透彻饱满的音响。按专利技术排列的驱动单元可在整个聆听区域产生具有现场感的音乐和清晰的语言分辨力。 Bse® PANARAY® 502A扬声器系统特别适合于礼堂、剧院、宗教场所等高品质音色和审美要求同样重要的场所。该款典雅优美的扬声器提供宽广的声场覆盖，同时不引人注目。 Bse® PANARAY® 502A扬声器系统使用有源均衡技术，实现全频段的频率响应准确而平衡，音乐和语言的再现同样出色。 崭新的5单元列阵式设计——为全频段提供平滑的覆盖进行了优化。
模块化组件使系统设计更加灵活。 典雅美观的造型设计与建筑物融为一体。
全套Bse设计的附件令安装更简便。 4.5英寸单元技术 4.5英寸驱动器设计并不总是设计扬声器的最佳方法。然而，它们确实提供了一种具有引人注意的好处的方法，特别是对那些首要考虑产品可靠性的专业音响。 动态电子均衡技术 能够自动均衡低、中、高音频，还原自然清晰的声音。
铰接列阵技术 多个扬声器单元在组成列阵时，以不同的角度组合，从而实现更大的扬声器涵盖角。
302A特点： 作为全频段、二分频扬声器，Bse 302A 扬声器使用专利的 Articulated Array® 拼接排列扬声器设计，可在宽广的聆听区域重现声音，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖。专利的 Acustimass® 「音响气量流」技术采用多腔体低音结构，产生丰富、深厚的低音，并且没有可察觉的失真。 许多室内/户外通用扬声器在室外使用时，音色会大大损失，而 Bse302A 扬声器——经过长时间广泛的研究、不断的技术创新和苛刻的严格测试——设计提供室内或户外同样卓越的全频段音色。 Bse 302A 扬声器不仅坚固耐用而且外观典雅时尚，它与众不同的视觉效果诱惑着建筑师和设计师，然而又从不喧宾夺主。它可以安装并长期工作于降雪、下雨、高盐度和极端温度达60°C至-30°C的场所，而且它在盐雾(SaltFg)测试中持续的时间大于海洋工业标准(Marine Industry Standard)的66%。
铰接列阵技术 多个扬声器单元在组成阵列时，以不同的角度组合，从而实现更大的扬声器涵盖角。
402II特点： 经过强化的声学特性令Bse Panaray 402 II扬声器的音色听上去史无前例的自然，四只采用专利技术的4 1/2 寸(11.4 cm)全频段驱动单元与有源均衡EQ卡配合，使声乐作品、吉他和其它器乐作品的重放更加舒缓、温暖，而且令录制的音乐听上去象现场演奏一样。 专利的Articulated Array® 拼接排列障板定位各只驱动单元，产生水平覆盖范围宽、垂直范围窄的辐射声场，声学干涉效应拓宽、平滑了辐射图样，使声场覆盖更加一致、平坦——这些都来自于此款典雅简洁的扬声器，令听众的视觉同听觉一样得到享受。 Bse Panaray 402 II扬声器作为“任意安装”(Installed Anywhere™) 家族中的一个成员，它完全符合室外使用的最严格标准。其换能器单元经过重新设计承受极端气候条件的考验——从酷暑到严寒；从干燥多尘的空气到潮湿的浓雾；甚至刮风、下雨、降雪和冰雹。其输入/输

出接口格外牢固可靠，经特别强化处理的高强度聚扬声器不受天气、摩擦、撞击的损坏。
4.5英寸单元技术 4.5英寸驱动器设计并不总是设计扬声器的最佳方法。然而，它们确实提供了一种具有引人注意的好处的方法，特别是对那些首要考虑产品可靠性的专业音响。 动态电子均衡技术
能够自动均衡低、中、高音频，还原自然清晰的声音。 铰接列阵技术
多个扬声器单元在组成列阵时，以不同的角度组合，从而实现更大的扬声器涵盖角。