

# 管道支吊架厂家-批发价格

产品名称	管道支吊架厂家-批发价格
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路(瑞达公司院内)
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

- 1.聚氨酯硬泡具有一材多用的功用，同时具备保温、防水、隔音、吸振等许多功用。
- 2.聚氨酯硬泡体连续致密的表皮和近于的高强度互联壁闭孔，具有抱负的不透水性。采用喷涂法施工到达防水保温层连续无缝，形成无缝屋盖和全体外墙保温壳体，防水抗渗功能优异。
- 3.化学性质稳定，使用寿命长，对周围环境不构成污染;离明火自熄，且燃烧时只炭化不滴淌，炭化层尺寸和外形基本不变，能有效间隔空气的进入，阻止火势的延伸，防火功能好。
- 4.按荷载分为三个等级：特轻级(Q)，中级，特重级(Z)。在每一个荷载等级中，包含轴向滑动，双向滑动，导向滑动，双导向滑动四种结构类型。按支架的材料可分为钢结构，钢筋混凝土结构，砖木结构等。
- 5.按用途可分为活动支架(允许管道在支架上有位移的支架)和固定支架(固定在管道上用的支架)。固定支架用在不允许管道有轴向位移的地方。

特点一，摩擦系数低，自润滑效果好。管夹滑动支座的干滑摩擦系数是非常低的，这样就可以保证一个很好的实用性。而且使用的时候不需要注入油或者是润滑剂，这样节省了大量的成本，又可以避免维修次数过多，整体实用性都有所提升。

T型管托J1-1a管道常用管托，性能好，一般用于小管道，使用方便。T型管托(焊接型)J1、T型管托(管夹型)J2、T型管托(加筋焊接型)J3、T型管托(加筋焊接型)J4、H型管托(焊接型)J5、H型管托也分为保温(保冷)与不保温的不保温的直接被叫做support也就用在常温管道;保温(保冷)的就被称为pipe-shoe无论是否保温都可以分为滑动，固定，导向，不管选择那一种，管托是不变的，只是在管托与钢结构或支架的连接改变。