

高温乙烯基树脂胶泥电厂烟道脱硫施工价格

产品名称	高温乙烯基树脂胶泥电厂烟道脱硫施工价格
公司名称	大城县吕固献轩扬防腐材料厂
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:轩扬 型号:多种 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县吕固献村
联系电话	0316-3266983 13932608168

产品详情

高温乙烯基树脂胶泥电厂烟道脱硫施工价格

A、APC杂化聚合结构层使用的是有机——无机杂化聚合材料，是一种高交联密度的三维空间立体结构防腐材料。

B、APC杂化聚合结构层耐温性：-40~260℃，在高温下能维持材料特性；C、高耐蚀性、高耐磨性、非常好的柔韧性，是继酚醛树脂、环氧树脂、乙烯基酯树脂不同发展阶段后的新阶段；

D、APC杂化聚合结构层采用纳米封孔技术，抗渗性能优异；

E、由于材料的结构特性，固化成型后具有阻燃性能；F、因其固化后的结构中不含易破坏键，断键需要很大的能量，因此其抗强腐蚀老化性能高出一般有机数值一个等级。APC杂化聚合物涂层工艺性能：

A、良好的施工性，不受结构表面形状的限制，且可常温固化；

B、浸润性好与碳钢、砼及砖板有十分良好的浸润性，粘接强度高；

C、机械化施工，施工效率高，整体结构可控性高，避免了人工施工造成的不一致性；D、施工的工期短，对生产运行影响小，柔韧性好，受温变影响小。高温乙烯基树脂胶泥电厂烟道脱硫施工价格APC杂化聚合物涂层技术优势：

A、“独联体”性能：具有独立的结构强度，具有高强度的依附于基体的联接性能，同时又具有整体性

；B、无缝：作为在钢结构、砖砌体和混凝土上的防腐层，整体结构没有缝隙，这一结构与纳米封孔层联合作用保证优异的防渗抗渗性能；C、不受基体表面形状的限制，可任意施工，基体错缝、缝隙、孔隙等缺陷不影响正常作业，对基体的含水率要求不高，但基体的强度得有保证，不能有疏松、粉化等不牢固现象；

D、具有无机元素的耐高温、不燃和高耐蚀的优点，又具有有机材料的高弹性和高延展性的优点；

E、一次施工厚度可达5mm厚，对大部分烟囱、烟道可一次成型，施工效率高，可大大缩短工期。