

# 安全带万能试验机软件控制板拉力机软件维修改造

产品名称	安全带万能试验机软件控制板拉力机软件维修改造
公司名称	珠海云控电子科技有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:云控 型号:P300AQ 测量范围:0.4%--100%FS ;
公司地址	珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2
联系电话	0756-6200180 13923363750

## 产品详情

本系统为安全带万能试验机软件控制器电路板，包括软件和电路板，可以满足一下试验机的技术要求：

### 一、安全带万能试验机介绍：

该试验机可以测试安全带、安全绳、保险带、预紧带、塑钢带、包装带、塑料带、打包带、金属带的拉脱力、拉伸力、拉拔力等力学性能测试等力学性能，满足GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等试验标准，微机控制系统自动采集处理试验数据，绘制多种曲线并打印试验报告，微机控制系统软件基于WINDOWS操作系统作为平台，具有运行速度快，界面友好，操作简单等特点，可满足不同材料的试验测量需要，测控软件可按用户要求扩展功能。测控软件可按用户要求扩展功能。广泛应用于石油化工、机械制造、塑料橡胶、胶粘剂、陶瓷建材、金属材料以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。

### 二、安全带万能试验机技术参数：

- 1、型号：UH5504、UH5105、UH5205、UH5305
- 2、试验力选择：50KN、100KN、200KN、300KN；
- 3、传感器精度等级：0.02%；
- 4、设备精度等级：0.5级；
- 5、试验力测量范围：0.4%--100%FS；
- 6、试验力示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ ；
- 7、位移示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ ；
- 8、试验速度范围：0.01mm/min--300mm/min（任意调）；
- 9、安全保护装置：电子限位保护、紧停键和软件过载自动保护；

- 11、试验夹具装置：拉伸、压缩、弯曲、剪切（可选）；
- 12、有效试验宽度：400mm
- 13、拉伸试验行程：800mm；
- 14、主机外形尺寸（mm）：1800×420×1900mm/1250×750×2000mm；
- 15、电源：1?AC220V/50HZ, ± 10% , 2KW到5KW；
- 16、主机重量（约）：800kg、1100kg、1200kg；
- 17、试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成
- 18、试台返回：试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置）
- 19、安全保护装置：软件自动诊断、电子限位；
- 20、超载保护：超过最大负荷10%时自动保护，自动停机；

珠海云控电子科技有限公司(ZHUHAI WINCO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD)成立于2010年3月，由原珠海三思核心团队成员共同创办，专注于试验机行业及各种检测设备的软硬件研发,为各种材料检测设备提供全套解决方案和相关服务。

珠海云控电子科技有限公司是拉力试验机控制软件，摆锤冲击试验机控制器，熔融指数仪控制器的优质生产制造厂家，竭诚为您提供全新优质的安全帽耐冲击穿刺试验机软件控制电路板,维修升级改造，金属材料拉伸试验机软件电路板，提供维修升级改造服务，安全带拉力机控制系统电路板软件,提供维修改造升级服务等系列产品。

主营：拉力试验机控制软件，摆锤冲击试验机控制器，熔融指数仪控制器。

珠海云控电子科技有限公司

联系人：胡海兵

联系电话：18928237573

地址：广东省珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2。