

安全帽耐冲击穿刺试验机软件控制电路板试验机维修

产品名称	安全帽耐冲击穿刺试验机软件控制电路板试验机维修
公司名称	珠海云控电子科技有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:云控 型号:WINCO-AQM 使用电源:AC220V、50Hz
公司地址	珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2
联系电话	0756-6200180 13923363750

产品详情

本系统为安全帽耐冲击穿刺试验机软件控制电路板，可以满足以下技术要求：

- 1、仪器特征top1、落锤和冲击锤替换方式操作简单。
 - 2、台架：能够控制悬挂和释放冲击落锤、穿刺落锤。
 - 3、底座：具有抗冲击强度，能牢固安装测力传感器。
 - 4、通电显示装置：当电路形成闭合回路时，可以发出信号，表示穿刺锥已经接触头模。
 - 5、冲击力专业高精度传感器，频率相应最小5kHz，动态力传感器，量程是2t，精度是±2.0%。
 - 6、1#、2#铝硅合金试验用头模各1个；符合GB/T 2812 - 2006附录A中的规定。
 - 7、控制箱可根据用户喜好调整位置，使用方便。
 - 8、可根据安全帽种类的不同调节落锤高度。
 - 9、LED数字显示，自动保存最大力值
- 技术指标top1、冲击落锤：冲击落锤：质量为5—5.01kg，锤头为半球形，直径96mm，材质为45#钢。穿刺锤：质量为3—3.05kg，穿刺部分锥角为60°，锥尖直径1mm，长度40mm，最大直径28mm，硬度HRC 45。（最新研发穿刺锤，特殊设计保证穿刺锥能准确的击中标准中要求的位置）
- 2、测力传感器：测量范围0—20KN，频率相应最小5kHz，动态力传感器，准确到1N。（可通过国内唯一有5000HZ动态传感器计量资质的中国计量科学研究院计量鉴定，保证数据准确可靠）
 - 3、落锤高度：1000mm。
 - 4、工作电源：AC220V,50Hz。
 - 5、安全帽冲击穿刺试验机摆放位置：地面

珠海云控电子科技有限公司(ZHUHAI WINCO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD)成立于2010年3月，由原珠海三思核心团队共同创办，专注于试验机行业及各种检测设备的软硬件研发,为各种材料检测设备提供全套解决方案和相关服务。

珠海云控电子科技有限公司是拉力试验机控制软件，摆锤冲击试验机控制器，熔融指数仪控制器的优质生产制造厂家，竭诚为您提供全新优质的安全帽耐冲击穿刺试验机软件控制电路板,维修升级改造，金属材料拉伸试验机软件电路板，提供维修升级改造服务，安全带拉力机控制系统电路板软件,提供维修改造升级服务等系列产品。

主营：拉力试验机控制软件，摆锤冲击试验机控制器，熔融指数仪控制器。

珠海云控电子科技有限公司

联系人：胡海兵

联系电话：18928237573

地址：广东省珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2。