

## 海绵压陷硬度试验机软件控制板, 试验机维修改造

产品名称	海绵压陷硬度试验机软件控制板, 试验机维修改造
公司名称	珠海云控电子科技有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:云控 型号:P300m 使用电源:AC220V、50Hz
公司地址	珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2
联系电话	0756-6200180 13923363750

## 产品详情

海绵压陷硬度试验机主要用于检测聚氨酯、汽车座椅、软质泡沫聚合物等海绵材料的拉伸强度、断后延伸率、撕裂强度、压陷比和压陷硬度试验数据，满足标准：GB/T10807-2006、ASTM D3574、ASTM D3574、GB/T6344-1996、GB/T10808-2006、ISO8067：1989等国家标准及国际标准，用于海绵厂家、沙发座椅、家具、大专院校及质检机构。

本系统为海绵压陷硬度试验机控制系统软件电路板，包括软件和电路板，可以满足以下设备的技术要求。

海绵压陷硬度试验机技术参数； 1、规格型号：UTM

2、负荷精度等级：0.5级

3、负荷范围：500N、1000N、2000N、300

0N、5000N、10KN 4、有效测力范围：0.2/100-100%

5、试验力分辨率：1/500000F.S 6、海绵压陷试验宽度：500mm

7、海绵拉伸试验空间：800mm

8、试验速度：：0.001~500mm/min（任意调）

9、试验速度精度：示值的±0.5%以内

10、位移测量精度：示值的±0.5%以内

11、变形测量精度：示值的±0.5%以内

12、采集感应方式：高精度负荷测力传感器

13、控制系统：日本松下全数字交流伺服

电机加伺服控制器

14、软件测控

系统：全数字闭环控制系统

，可实现恒应力、恒应变、恒位移、试验功能

15、试台升降装置：快/慢两种速度控制，可调动

16、试台安全保护装置：软件自动诊断、电子限位

17、试台返回：

手动可以最高速度返回试验初始

位置，自动可在试验结束后自动返回

18、超载保护：超过最大负荷10%时自动保护

珠海云控电子科技有限公司(ZHUHAI WINCO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD)成立于2010年3月，由原珠海三思核心团队成员共同创办，专注于试验机行业及各种检测设备的软硬件研发,为各种材料检测设备提供全套解决方案和相关服务。

珠海云控电子科技有限公司是拉力试验机控制软件，摆锤冲击试验机控制器，熔融指数仪控制器的优质生产制造厂家，竭诚为您提供全新优质的安全帽耐冲击穿刺试验机软件控制电路板,维修升级改造，金属材料拉伸试验机软件电路板，提供维修升级改造服务，安全带拉力机控制系统电路板软件,提供维修改造升级服务等系列产品。

主营：拉力试验机控制软件，摆锤冲击试验机控制器，熔融指数仪控制器。

珠海云控电子科技有限公司

联系人：胡海兵

联系电话：18928237573

地址：广东省珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2。