

山东管道天然气泄漏报警器

产品名称	山东管道天然气泄漏报警器
公司名称	临沂永博仪器设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区开源路与银雀山路交汇83号毛巾厂家属院2-A号3-119
联系电话	18953997915

产品详情

山东管道天然气泄漏报警器（Tel：18953997915 王永 QQ：784481453）分固定式/壁挂式/在线式和便携式/手持式/手拿式，其中固定式天然气泄漏报警器由天然气报警主机和天然气探测器组成，报警器主机用来显示检测天然气泄漏浓度值，当浓度超标，报警主机会发出声光报警器，并可以联动风机和报警灯。探测器是国标防爆，传感器采用进口，质量保证，使用年限超长。

控制器严格遵循国家标准GB16808-2008《可燃气体报警控制器技术要求及实验方法》严格设计而成，具有高稳定性，低功耗，抗干扰性强等特点；探测器是按照GB15322-1《可燃气体第1部分：测量范围为0-100%LEL的点型可燃气体探测器》、JJG693-2011《可燃气体检测报警器》、GB3836.1-2010《爆炸性环境设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》等国家要求严格设计制造。

该仪器可广泛应用于食堂、饭店、化工厂、酒店、锅炉房等存在可燃气体的各个行业，是保证财产和人身安全的理想控制器。

天然气泄漏报警器主要功能及技术指标

（1）天然气控制器主要功能

- 1.数码管显示
- 2.界面清晰友好，操作简便
- 3.直观、准确的显示可燃气体浓度及故障
- 4.可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能
- 5.具有设备故障、报警、声光指示等功能

- 6.具有多路通道，可以连接多个探测器
- 7.整体采用防爆设计
- 8.可手动控制哪一通道显示、锁定通道、消音等功能
- 9.大气压力：86kpa—106kpa
- 10.接收（4~20）mA标准信号功能

（2）天然气探测器主要技术指标

- 1.显示方式 数字显示
- 2.报警方式 声光报警
- 3.低限报警 50ppm
- 4.高限报警 100ppm
- 5.响应时间 < 30s
- 6.报警音量 > 65dB
- 7.电源 AC220V ± 15% 50HZ
- 8.功耗 2W
- 9.使用环境 温度：—10 ~50
- 10.湿度： 93%RH
- 11.输入接口 三线制
- 12.示值误差 ± 3%FS
- 13.外形尺寸 330 × 220 × 65mm（8路）
- 14.安装方式 壁挂式

临沂永博仪器设备有限公司

Tel：18953997915 微信同号

QQ：784481453