

微型电动球阀

产品名称	微型电动球阀
公司名称	嘉兴丹佛斯阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丹佛斯
公司地址	嘉兴市乍浦雅山东路155号2067室
联系电话	021-51099706 13611725625

产品详情

性能参数：

注：CWX-15N为普通型，CWX-15Q为快开型号

各控制模式与额定电压对应的静态电流见控制模式图

CR04控制方式时，第一次使用或长时间不用时的瞬间电流 < 0.5A

配线工程

- 1、配线工程应该由有资格的电气工程师按电气设备技术标准进行。
- 2、雨天或温度很高的环境下，禁止进行配线工程。
- 3、配线之前请确认配线图，正确连接，禁止随意配线。

六、使用说明及相关注意事项

- 1、对于执行器的额定工作电压选用AC/DC9-24V的电动阀门执行器，交流电压上限不能高于27V，直流电压的上限不能高于30V，以免烧坏内部电路板。
- 2、以上所有配线方式均为回转型。
- 3、CR04控制方式采用高速RF320电机，高性能法拉电容作为后备电源，可以实现断电开/关阀（配合CW X-15Q型号执行器，开关时间 < 3S)在第一次开阀或长时间处于关阀状态，必须保证有至少1分钟的通电时间才能实现断电后可靠复位（复位时间 < 5S）。
- 4、对于CR06控制方式中，绿黑红线之间绝对禁止外接任何电源。
- 5、对于两通球阀，执行器可以控制其实现全开