

发酵床翻抛机 发酵床翻抛机生产厂家

产品名称	发酵床翻抛机 发酵床翻抛机生产厂家
公司名称	山东中正环境有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区海能国际C座0905号房
联系电话	0537-3719998 18366770660

产品详情

发酵床翻抛机 发酵床翻抛机生产厂家

有机肥的生产工程中可离不开有机肥

翻抛机发酵床翻抛机的身影，发酵床翻抛机

适用于畜禽粪便、污泥垃圾、糖厂滤泥、糟渣饼粕和秸秆锯屑等有机废弃物的发酵翻堆，广泛应用于有机肥厂、复混肥厂、污泥垃圾厂、园艺场以及双孢菇种植厂等的发酵腐熟和去除水分作业

发酵床翻抛机

设备主要用于养殖场的粪污处理；该养殖工艺的通用名为《发酵床养殖技术》以发酵槽内铺设的好氧发酵床垫料（殖污水等污染物排入发酵床内。

通过《发酵床翻抛机》对发酵床垫料进行翻抛增加垫料的氧气接触量使好氧微生物能够有更好的生存环境，更好的活性把排入的污染物分解处理掉，达到无污染零排放养殖，发酵床分解粪污的过程即为好氧发酵过程，也叫堆肥。

发酵床翻抛机垫料铺设

（一）垫料的选择发酵床垫料最适宜的为锯末和谷壳按3:2比例混合后使用，如果木屑比较难找，那么木屑至少20%，稻壳、蘑菇渣或玉米/高粱秸秆（玉米芯）粉末80%之中的任意一二种就行。按每头猪0.2平

方建设发酵床（池），垫料铺设高度30-40cm，每平方发酵床需使用垫料3-5袋（饲料袋包装）。

（二）垫料的预发酵

- 1、菌种活化：按每平方米发酵床垫料使用10g菌种，将菌种与清水按1:10的比例稀释后，浸泡3小时。
- 2、垫料混匀：在发酵床中将锯末、谷壳、菌液及干净水充分混合均匀。
- 3、垫料湿度控制：在混匀后，按每平方约20kg粪水喷洒垫料，进一步稀释的菌液。抓起一团垫料握紧后松开手掌，垫料依然可成团但无水滴滴下来即可。
- 4、预发酵：将所有垫料堆高成小山伏，高低不低于1米。
- 5、垫料使用：正常情况发酵6天后，垫料中央温度上升到50 以上，即可摊开成0.3米高度的发酵床使用。

如有意向，请拨打电话：18366770660

（陈经理），同时欢迎您来厂参观考察。公司地址：山东省济宁市任城区海能国际C座0905号房

山东中正环境工程有限公司

联系方式：陈经理18366770660

欢迎前来咨询。

山东中正环境工程公司

18366770660