

迷你型温控箱高温测试箱精密烘箱

产品名称	迷你型温控箱高温测试箱精密烘箱
公司名称	东莞市翌昇测试设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翌昇科技 型号:YS-136
公司地址	东莞市常平镇塘角村塘角一街150号
联系电话	15992811984

产品详情

我司提供的恒温烤箱最高温度可达300℃，满足工厂、实验室、医疗等众多领域的大部分需求。可以对物品进行烘烤、干燥、老化、消毒灭菌、固化、回火等。产品具有外形美观、经济实用、维修方便等诸多特点。【规格参数】

系列一：卧式、内冷轧板烤箱

供各工厂企业、科研单位、大专院校实验室，干燥、烘焙、熔蜡、灭菌及电子产品老化之用。本恒温烤箱最高温度300℃。它适用于烘焙，热处理或其他加热用，也是实验室常备仪器。工作温度可由室温起至最高温度止，在此范围内可任意选定，到达温度后可借箱内自动控制系统使温度保持恒温。本恒温箱装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。本恒温烤箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。本恒温烤箱是新一代产品，数显控温灵活、准确，清晰直观。

型号	内尺寸(W*D*Hmm)	外尺寸(W*D*Hmm)	容量	功率w	电压	包
YS-16A	250*250*250	250*250*250	15L	800	220v	
YS-40A	350*350*350	350*350*350	42L	1200		
YS-70A	450*350*450	450*350*450	70L	2000		

YS-136A	550*450*550	550*450*550	136L	2400		
YS-225A	600*500*750	600*500*750	225L	3500		
YS-640A	800*800*1000	800*800*1000	640L	6000	380v	1
YS-960A	1000*800*1200	1000*800*1200	960L	9000		

[多样化的规格，可根据您的要求非标定做！](#)

一、烤箱，电热烤箱性能

1-3 温度范围 RT+10~290

1-4 升温速度：15 /min (150度内非线性)

1-5 温度波动度 ± 1

1-6 温度均匀度 $\pm 2\%$

二、烤箱，电热烤箱结构设计

2-1内箱材质 SU304 # 不锈钢板/镀锌板

2-2外箱材质 优质冷轧钢板防锈处理，静电喷塑

2-3测试孔 可外接测试电源线及信号用

2-4保温层 超细玻璃棉 岩棉

2-5加热器 镍铬合金电加热器

2-6箱门 环保型硅橡胶条 石棉绳

2-7箱体结构标准

三. 恒温箱产品售后服务与保固

4-1. 保证书保固一年.

4-2 新机出厂温度九点分布校验.

4-3 维修备份零组件八年以上库存.

四. 新机达交贵厂随附资料

5-1. 操作说明书、维护手册.

5-2. 保证书、保养记录卡.

5-3. 人员操作使用训练.