矿用卧式渣浆泵护套,卧式渣浆泵护套,福阳泵业图

产品名称	矿用卧式渣浆泵护套,卧式渣浆泵护套,福阳泵业图
公司名称	河北福阳泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:福阳 型号:LU1334
公司地址	安国市石佛镇南章村新华区75号
联系电话	15130307676

产品详情

ZJ渣浆泵为单级单吸离心式渣浆泵，泵体采用内外双层金属结构，泵壳为垂直中开式，出水口可按45?间隔旋转八个不同的位置。

ZJ渣浆泵处理介质为含有固体颗粒的磨蚀性或腐蚀性浆体，固液混合尝试灰浆为45%，矿浆为60%，介质温度≤60℃，该泵可以多级串联使用。

ZJ渣浆泵、节能、使用寿命长、重量轻，结构合理，运行可靠，维修方便，适用于电力、冶金、煤炭、建材等行业。

ZJ渣浆泵是单级单吸、轴向吸入悬臂卧式离心泵，可广泛用于冶金、矿山、电力、煤矿、水利、化工、轻工、石油等部门输送含有大量固体物料的磨蚀性或腐蚀性浆体。

ZJ渣浆泵进出口管段的配置及要求

渣浆泵入口管径的大小；渣浆泵排出管径的直径；管路和设置；

①吸入管线

吸入管径：吸入管径应与渣浆泵的进口直径相同或比泵进口直径稍大，原则是既避免泵产生气蚀，又不能使浆体在管路中形成沉积。

吸入口闸阀：为便于维修泵，应设吸入口闸阀，其直径与吸入管径相同。在泵的吸入口与吸入管之间应设伸缩节，以便拆装泵。

②排出管线

排出管径：排出管径与渣浆泵处理浆体性质、沉降流速有关，一般情况下，排出管径与泵的出口直径相等或稍大。

出口闸阀：出口闸阀应与排出管径相同

压力表：位于泵出口和阀门之间的直管段上。

渣浆泵电压选择

由上述可知，电动机功率在300kW以下时，渣浆泵电动机可采用低压或高压三相交流电，为了节省变电设备费用，电动机电压尽可能与供电电网电压相同或相适应，并与电动机功率大小有关：

1.功率在200kW以下时，可选用380v的三线交流电。

2.功率在300kW以下时，可选用6000V或10kV的三相交流电。

3.功率再200~300kW之间时，可选用380V或6000V，必要时可作方案比较选定。

如果供电电网电压为10kV,电动机功率较大时，尽可能选用高压电动机。