

卧式渣浆泵福阳泵业ZGB卧式渣浆泵

产品名称	卧式渣浆泵福阳泵业ZGB卧式渣浆泵
公司名称	河北福阳泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:福阳 型号:CT1374
公司地址	安国市石佛镇南章村新华区75号
联系电话	15130307676

产品详情

福阳泵业在这里可以给各位朋友做些维护知识普及：

- 1) 轴承水压、水量要满足规定，随时调整（或更换）填料的松紧程度，切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。
- 2) 更换轴承时，一定要保证轴承组件内无尘，润滑油清洁，泵运行时轴承温度一般以不超过60-65 为宜，不超过75 。
- 3) 要保证电机与泵的同轴度，保证联轴器中弹性垫完整正确，损坏后应及时更换。
- 4) 保证泵组件和管路系统安装正确，牢固可靠。
- 5) 渣浆泵的部分部件属于易损件，在日常使用中要关注易损件的损耗情况，及时对其进行维修或更换。渣浆泵易损件维修或更换的过程中要保证装配正确，间隙调整合理，避免紧涩磨擦现象的出现。
- 6) 渣浆泵的吸入管路系统必须无漏气状态，同时在操作中应注意吸入口是否有堵塞现象。渣浆泵所需处理的介质多带有固体颗粒，因此在进泵池放置的隔栅应符合渣浆泵所能通过颗粒的要求，减少过大颗粒或长纤维物料进入泵体造成堵塞的可能性。

从叶轮数目划分：单级渣浆泵和多级渣浆泵。

从泵壳的结构方式：单壳渣浆泵和双壳渣浆泵。

从泵轴与水平面位置划分：卧式渣浆泵和立式渣浆泵。

从吸入进水的方式划分：单吸渣浆泵和双吸渣浆泵。

转速：电机直联传动 2900/1480/980/730/590 r/min

大家如果在产品遇到性能方面的问题至电到我公司，有专业的人员来做解答。图片上面的手机号大家可以加微信，发出现场图过来，对应的设备情况都可回复

D、G型为单泵结构（即不带内衬）。泵体、泵盖和叶轮采用耐磨金属制造。泵体、泵盖的连接采用特殊的夹紧结构，泵出口方向可任意旋转，安装拆卸方便。EVM,SP型渣浆泵，为立式渣浆泵，泵体泵盖与轴是立式垂直。SP型也是单壳泵，泵体泵盖可以做成金属的或橡胶的。渣浆泵泵头专业的称谓是泵体和泵盖。一般渣浆泵的所谓泵头应该包含泵体和泵盖部分。泵体主要连接的是泵的转子，通过轴承将叶轮，密封，轴承组件连接起来。泵盖是和泵体对应的部分，与泵盖共同组成一个封闭的腔体。泵体与泵盖内部是渣浆泵的内衬。内衬的材质一般有橡胶和高铬合金，一般根据根据工矿条件选择泵的内衬是橡胶还是金属合金。各型泵进口均为水平方向，从传动方向看泵为顺时针方向旋转。