

# H41H升降止回阀厂家

产品名称	H41H升降止回阀厂家
公司名称	永嘉县优凯阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:优特克 型号:H41H
公司地址	永嘉县江北街道龙桥村兴华巷20号（注册地址）
联系电话	0577-679971298 15356263508

## 产品详情

H41H升降式止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀（依重心旋转）与升降式止回阀（沿轴线移动）。这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止反向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。本阀门在使用过程中，介质按图示箭头方向流动。1，当介质按规定方向流动时，阀瓣受介质力的作用，被开启；介质逆流时，因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用，使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭，达到阻止介质逆流的目的。2，阀体及阀瓣的密封面采用不锈钢堆焊。3，本阀门的结构长度按GB12221-1989的规定，法兰连接尺寸按JB/T79-1994的规定。升降式止回阀安装和使用

- 1,本阀门通路两端须堵塞，存在干燥通风的室内。如长期存放，应经常检查防锈蚀。
- 2,安装前应将阀门清洗干净，并消除在运输过程中造成的缺陷。
- 3,安装时必须仔细核对阀门上的标志和铭牌是否符合使用要求。
- 4,本阀门安装在水平管道上，阀盖向上。 止回阀厂家