

鑫源牌全自动粉末冶金压块机粉末成型机b型号齐全

产品名称	鑫源牌全自动粉末冶金压块机粉末成型机b型号齐全
公司名称	郑州市鑫源液压机械有限公司
价格	190000.00/台
规格参数	品牌:鑫源液压 型号:可定制
公司地址	河南省巩义市河洛路中段
联系电话	0371-64319672 13598863000

产品详情

“鑫源”XY32系列（40T-630T）自动粉末成型液压机，是四柱结构液压机，主要适用以结构件为主的粉末冶金，机械零件的生产，同时也适用于铁、铜、铝基粉末、不锈钢粉末、精密陶瓷、电子陶瓷、石墨及硬质合成金制品的压制成型。压制技术及精整技术达到国际先进水平。我公司并可提供从原料配方、压制成型、热处理及精整全套技术。

粉末冶金压块机采用先进的机、电、液、气一体化控制，具有自动送料装置，浮动压制，使制品成型密度得到有效控制，保护性脱模和一般性脱模，脱模方式可供选择，液压系统采用先进的组合叠加阀块，保证液压机连续，频繁的稳定工作；装料、成型、脱模三位置的机械档块定位及无级调整机构，确定了制品的几何尺寸的稳定可调。配有油液冷却装置。采用PLC及人机界面集中控制，同时装有机械限位装置，从而保证制品的一致性。

粉末液压机注意事项：

一：保养及维护：

- 1、工作油推荐采用32号、46号抗磨液压油，使用油温在15~60摄氏度范围内。
- 2、油液进行严格过滤后才允许加入油箱。
- 3、工作油液每一年更换一次，其中第一次更换时间不应超过三个月；
- 4、滑块应经常注润滑油，立柱外表露面应经常保持清洁，每次工作前应先喷注机油。
- 5、在公称压力500T下集中载荷最大允许偏心40mm。偏心过大易使立柱拉伤或出现其它不良现象。
- 6、每半年校正检查一次压力表；

7. 机器较长期停用，应将各加部位表面擦洗干净并涂以防锈油。