

# 甲烷可燃气体报警器 乙烷丙烷浓度泄漏探测器

产品名称	甲烷可燃气体报警器 乙烷丙烷浓度泄漏探测器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:甲烷可燃气体 检测范围:0-100%LEL 检测范围:低报 : 25%LEL;高报 : 50%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

## 产品详情

### 甲烷可燃气体报警器 乙烷丙烷浓度泄漏探测器 固定式气体变送器

淄博博安安防设备有限公司设计的甲烷可燃气体报警器思想为应用先进的原理，可信赖，易于使用，费用不高且不需要经常维护。有国内外先进的技术水平，更有良好的售后服务和优质的解决方案，欢迎您来电咨询。

甲烷可燃气体报警器 乙烷丙烷浓度泄漏探测器 固定式气体变送器主要由气体探测器和气体报警控制器两部分组成，甲烷气体探测器使用进口气体传感器，对甲烷气体浓度进行检测，具有高精度、高可靠性，采用压铸铝材质，具有较高的防爆等级、防水、抗腐蚀，该类气体探测器体积小、安装方便。甲烷气体报警器可实现对甲烷气体的浓度检测、浓度显示及声光报警。

( 咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格以电询为准 )

( 咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031 )

( 甲烷可燃气体报警器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/krqtbjq/82.html> )

甲烷报警器技术参数：

检测气体：甲烷可燃气体

检测范围：0-100%LEL

检测范围：低报：25%LEL;高报：50%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

采样方式：自然扩散

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：2-3年

电 源：探测器：DC24V ± 25%；控制器：220V

输 出：三线制(4 ~ 20)mA；四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

使用电缆：分线式：1.5mm<sup>2</sup> × 3;总线式：1.5mm<sup>2</sup> × 4

传输距离： 1000m

重 量： 1500g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

淄博博安器材售后服务：

- 1.免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。
- 2.保修期外收费服务：对因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供收费（材料成本）服务。
- 3.服务承诺：我们将根据用户的需要随时提供现场服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您一个满意的答复。