

贻顺厂家直销黄铜化学抛光剂

产品名称	贻顺厂家直销黄铜化学抛光剂
公司名称	广州市贻顺化工有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:贻顺 型号:Q/YS.103
公司地址	中国广东广州增城区中新镇集丰村迳贝路30号
联系电话	020-87471488 13610123612

产品详情

黄铜化学抛光剂

一、产品编号：Q/YS.103（贻顺牌）

二、产品适用范围：本产品适用于黄铜、紫铜（红铜）及铍铜、锡青铜、磷青铜表面抛光。

三、本产品的优点：

- 1、效果稳定而长久。
- 2、操作时基本无黄烟，属环保产品。
- 3、铜材抛光后色泽饱满，表面平整，可以达到镜面的效果。
- 4、成本低。使用寿命极长。
- 5、由于本产品配送了长效添加剂，产品的使用寿命大大增强，充分利用了抛光剂，效果是同类产品的三倍以上，抛光效果处于国际领先水平。

四、理化指标：

- 1、该铜抛光剂属酸性。

- 2、 比重：1.446-1.45
- 3、 本品呈微黄色透明状。
- 4、 本品不添加任何重金属及亚硝酸等有害物质。
- 5、 长效添加剂呈黄色，无任何重金属和有害物质。

五、使用方法：

- 1、 本产品原液使用，不能加水到抛光液中，常温20-35 使用。抛光前的铜工件表面不能有油污。
- 2、 抛光操作：将铜件全部浸没在抛光液中，浸泡约30秒—2分钟取出之后，立即用清水冲洗干净铜件上的抛光液。一次性不要投入太多工件，工件与工件之间要有一定的距离，工件之间不要重叠，并且抛光时要不时轻巧翻动工件，目的是均匀抛光。
- 3、 每当使用一定时间后，如发现光亮度下降，则要补加长效添加剂，每公斤抛光剂补加10克~15克长效添加剂，搅均匀后再使用。
- 4、 清洗干净并风干后即可进行下一步工序操作，如钝化、焊接等。

六、注意事项：

- 1、 本产品呈酸性，对皮肤有腐蚀性，操作时轻拿轻放，并且配戴胶手套。如果不慎与皮肤接触则立即用清水冲洗干净。
- 2、 本品原液使用，使用过程中避免带水进入抛光液中。
- 3、 产品使用前后都要密封好，不要曝晒，贮藏于阴凉通风处。