

聚氨酯密封胶_密封胶_宇龙高分子多图

产品名称	聚氨酯密封胶_密封胶_宇龙高分子多图
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:ZZ1854
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

108铝塑防水密封胶

产品简介：

本产品是有机硅与丙烯酸酯类的接枝共聚物水性密封胶，具有较好的耐水性和拉伸粘接性，是综合性能比较良好的水性密封胶产品。具有良好的粘结性和密封性，耐久性、粘结性、延伸性能优良；无污染，具有良好的气密性和防尘功能。表面可上色，效果美观，生态友好，绿色环保。主要用于铝合金门窗、塑料门窗及玻璃的粘合；建筑物的装修填缝修补；陶瓷、混凝土、通风空调系统等接缝密封。

施工要求及注意事项：

1. 不能在0℃以下施胶；
2. 施工后，在胶表面未固化前，避免雨淋；
3. 不宜长期浸水的部位使用。

规格及贮存

- 1.108铝塑防水 净重：420g，24支/箱；
- 2.于5-26℃的阴凉干燥处存放。贮存期为18个月。

典型技术参数（下列数据仅供参考，不建议用于制定规范）

序号 项目 透明胶技术指标 瓷白胶技术指标
1 外观 细腻、均匀膏状物 细腻、均匀膏状物
2 密度 1.0 ± 0.05 1.55 ± 0.05
3 表干时间/h 1 14
下垂度

005挤出性/(ml/min) 100 110 1166定伸粘结性无破坏无破坏无破坏7弹性恢复率
% 40 42 418浸水后定伸粘结性无破坏无破坏无破坏9树脂含量
%--6060产品在湿度 $50 \pm 5\%$ ，温度 23 ± 2 条件下固化28天

符合JC/T484-2006标准规定的12.5E级的要求

柔软弹性密封胶应用于高效空气过滤器中的液槽密封胶。液槽密封胶固化后是弹性胶体，专门用在高效空气过滤器中起密封作用的。在铝槽中能够形成一个密闭不透气的密封效果。液槽密封胶和槽壁粘附好，如果移动或者拿开过滤器，这种胶又会很轻易与过滤器分开，回复弹性?而且能够自动恢复密封效果。它有很棒的耐候性，优异的化学稳定性，可耐腐蚀，可吸收热胀冷缩产生的应力而不会开裂，而且软硬度适中，弹性恢复好。包装用密封胶密封是包装的重要组成部分。密封的好坏直接影响包装效果、包装物的贮存和寿命，甚至还影响包装物的信誉。根据密封材料的形态和使用方式，大致可分为3类：垫圈密封、胶带密封和胶体密封。它们均能达到防止液体泄漏、阻隔氧气、湿气、异味进入，防伪劣产品的目的。尤其防伪密封是近年来正蓬勃兴起的包装密封技术。它一般以热熔胶点封或压敏胶带粘封，包装一旦拆除将无法恢复原状，从而可防止伪劣产品出现，保护消费者利益。

由于密封胶的产品品牌越来越多，使用前应根据密封部位的使用条件，密封副偶件的材料，密封副结合面的状态，被密封介质的种类和性能及固化条件等综合考虑进行选择。关于使用条件：包括受力状态、工作温度、环境以及密封副偶件是否需要可拆性等。关于密封副偶件的材料：一般对非金属件，可选用低强度的密封胶。对于金属件，则应选用高强度的密封胶。关于密封副偶件的状态：它包括密封副偶件在装配状态下的间隙大小及形态、表面粗糙度，以及是否有氧化铁皮等。一般，间隙大，或者表面粗糙时，应选用粘度大的密封胶。密封面积大的或者密封面光滑时，应选用粘度小的密封胶。关于被密封介质的种类：应充分注意被密封的介质与所选用的密封胶间的相容性，即要保证在工作状态下，密封胶自身的化学物理性能的稳定性的稳定性，使之与被密封的液体互相相容。