防爆可燃气体报警器探测器

产品名称	防爆可燃气体报警器探测器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:可燃气体 检测量程:0-100%LEL 检测精 度:≤3%F.S
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

防爆可燃气体报警器探测器 油漆二甲苯甲烷天然气氢气氨气三甲胺

防爆可燃气体报警器探测器用于检测可燃气体泄漏的危险场所，采用进口催化燃烧式进口传感器，具有信号稳定、精度高、防爆结构设计等优点，可根据实际需求定制量程及输出信号，能确保在恶劣的工作环境条件下不间断运行。 防爆可燃气体报警器又称为：可燃气体变送器、可燃气体探头、带显示可燃气体检测仪、可燃气体检测设备、可燃气体分析仪等。气体采样方式分为扩散式、泵吸式，客户可根据实际应用选择采样方式。可燃气体报警器仪器采用DC24V供电，输出信号包括：4~20mA、0-10V、RS485、开关量等，输出信号可跟控制报警器、PLC、DCS等组成控制系统，完成在线实时监控、报警控制、风机控制、电磁阀控制等功能。

（咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格以电询为准）

（咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031 ）

（产品网站：http://www.boanbaojingqi.com）

技术参数 ：
检测气体：可燃气体 检测量程：0-100%LEL 检测精 度：≤3%F.S 最小读数：1%LEL
响应时间：≤30秒 传感器寿命：可燃气体3年 传感器类型：催化燃烧式进口传感器 电源： DC12-30V直流供电 检测方式：自然扩散式 工作方式：长期连续工作
输出信号：用户可根据实际需求而定 1、标配三线制4-20mA模拟信号输出
2、二线制4-20mA模拟信号输出（选配） 3、继电器开关量输出（选配）
4、RS485总线输出（选配） 连线方式：G1/2外螺纹 电缆规格：RVVP 3×1.0mm2

信号传输距离：≥1000米 外壳材料：压铸铝 防爆标志：Ex dIICT6 防护等级：IP65
工作温度：-10℃∽55℃ 工作湿度：≤90%RH 尺 寸：180×140×75mm 重量：≤1.5kg

产品特点：
先进的微处理器技术、工作稳定性高 采用国外进口传感器，反应速度快、测量精度高
防爆结构设计、压铸铝外壳 直流电源供电 可根据需求定制量程 可根据实际需求选配输出信号
可选配一体式防爆声光报警灯 维护费用低

淄博博安的售后维护保障服务：

1、从设备到达现场之日起，提供12个月的质保期，终身提供技术咨询服务，反应及时、服务到位。当发生任何故障或不能正常运转时，提供24小时电话咨询。

2、保修期后的质保措施：公司定期回访，提醒客户对设备进行保养，预防操作问题、避免不当操作。

3.、长期向用户提供技术咨询：经常介绍使用经验及小故障的检修，介绍公司发展动态、仪器的新技术、新特点，进行功能升级；介绍各行业用户的检测方法和使用经验。

4、因以下情况导致的产品问题不享受免费保修服务：

1) 不可抗力、人为疏忽、使用不当、安装不当造成的损坏。

2) 产品未经授权擅自拆卸改装。

3) 产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现的材料或是设计、制造上的瑕疵。